

**PIŁA FORMATOWA FKS 305VF-3200 -
PIŁA GŁÓWNA I PODCINAK NA
OSOBNYCH SILNIKACH**

24,990.00 zł (20,317.07 zł bez VAT)

SKU: N/A



OPIS PRODUKTU



**PIŁA FORMATOWA
FKS 305VF-320
HOLZMANN**



OPIS

- prowadnice z prętami ze stali hartowanej
- solidny profilowany aluminiowy stół formatowy z wysięgnikiem, idealny do obrabiania dużych elementów oraz do docinania grubych, ciężkich płyt

- dodatkowo podcinak z własnym silnikiem
- centralnie umieszczony panel obsługi z przodu maszyny
- odchylana tarcza piły od 0 - 45° o max średnicy od 305mm
- łatwa i precyzyjna regulacja wysokości oraz kąta tarczy piły za pomocą koła ręcznego
- analogowy wskaźnik kątów, do odczytywania odchylenia tarczy piły
- seryjnie wyposażona w dwie prędkości cięcia piły głównej
- wysokiej jakości oraz stabilny korpus maszyny
- poszerzenie oraz przedłużenie stołu umożliwia komfortową pracę
- wygodny, wykonany z aluminium przesuwany stół formatowy z hartowanymi, stalowymi prowadnicami prętowymi
- duża waga własna umożliwia precyzyjne obrabianie ciężkich elementów
- stabilny ogranicznik równoległy z dostrajaniem
- mocny i ściągany ogranicznik teleskopowy z dwoma odchylanymi ogranicznikami, umiejscowiony przy wysięgniku
- max szerokość cięcia przy ograniczniku równoległym wynosi 1150mm
- piła formatowa FKS 305VF-3200 jest wyposażona w silnik S1 do pracy ciągłej







SPECYFIKACJA

- Max średnica tarczy piły: 305 mm
- Liczba obrotów piły głównej: 4500/5500 U/min

- **Podcinak fi/Otwór: 120/20 U/min**
- **Liczba obrotów podcinaka: 8000 obr. / min**
- **Max wysokość cięcia 90°/45°: 80/55 mm**
- **Max długość podcinania: 3200 mm**
- **Max szerokość cięcia przy ograniczniku równoległym: 1150 mm**
- **Wysokość stołu: 870 mm**
- **Przedłużenie stołu: 500x505, 790x505 mm**
- **Przesuwny stół formatowy: 3200x375 mm**
- **Przyłącze odciągu: 100 mm**
- **Moc silnika S1 (100%) / S6: 5/7,5 kW**
- **Moc silnika podcinaka S1 (100%) / S6: 0,75/1,05 kW**
- **Napięcie: 400V**
- **Waga netto: 700 kg**
- **Waga przesyłki: 780 kg**
- **Wymiary: 3220x1150x1100 mm**

Wymiary paczki: 2150x1050x980 oraz 3500x450x310 mm

Zakres dostawy:

- tarcze**
- podcinak**
- przymiar wzdłużny**
- przymiar do cięć ukośnych**

Wyposażenie opcjonalne:

- tarcze**
- odciąg trocin**

•



