

**PIŁA FORMATOWA ROBLAND Z 300
M****41,451.00 zł (33,700.00 zł bez VAT)****SKU: N/A****OPIS PRODUKTU****PILARKA FORMATOWA
Z 300M ROBLAND****OPIS****Wyposażenie opcjonalne**

- Maszyna jednofazowa 2,2 kW (3 HP) (S6)
 - 3 x 230 V
- Dodatkowy start / stop zintegrowany w uchwycie stołu przesuwanego
 - Szerokość cięcia 700 mm
- Szerokość cięcia 700 mm z wyświetlaczem digit
- Szerokość cięcia 1250 mm z wyświetlaczem digit

- Ogranicznik równoległy Z400/Z500, 1000 mm
- Ogranicznik równoległy Z400/Z500, 1000 mm z wyświetlaczem digit
 - Ogranicznik równoległy Z400/Z500, 1350 mm
- Ogranicznik równoległy Z400/Z500, 1350 mm z wyświetlaczem digit
 - Wyświetlacz digit na ograniczniku poprzecznym Z300
 - Ogranicznik poprzeczny Z400 z wyświetlaczem digit
 - Podpora Z400
- Duża podpora Z400 z miarą
 - Duża podpora Z400 z miarą i wyświetlaczem digit
- Anodowany stół przesuwny 2200 mm, długość cięcia 2500 mm
- Anodowany stół przesuwny 2800 mm, długość cięcia 3100 mm
 - Dodatkowy stół podporowy do stołu przesuwnego
 - Dodatkowy stół podporowy z prowadnicą
 - Osłona piły dostępna do Z 300 M / EL
- Rura odsysająca pył na osłonie tarczy zwiększająca średnicę wylotu do 100 mm, dostępne do NXZ, serii E i Z serii M / EL
 - Ogranicznik ukośny z zaciskiem do drewna do serii Z
 - Dwustronny ogranicznik ukośny (Z 400 / Z 500)
- Regulowana szerokość ostrza „LEADER”, dostępne dla serii E i Z
- Rolka podtrzymująca, dostępne dla Z 400 M i EL / Z 500 M i EL

SPECYFIKACJA

- Waga: 780 - 980 kg
- Moc silnika: (3 fazy) 4,4 kW / 6,6 PS (S6), opcjonalnie 7 kW / 9,5 PS (S6)
 - Napięcie: 400 V, 3 fazy / 230 V, 3 fazy
- Prędkość tarczy: 4000 obr. / min. (opcjonalnie 3000 / 4000 / 5000 obr. / min.)
 - Średnica tarczy: 315 mm
 - Nachylenie tarczy: od 90 ° do 45 °
 - Głębokość cięcia przy 90 ° / 45 °: 82,5 mm / 60 mm
- Szerokość cięcia z ogranicznikiem równoległym: 1250 mm (opcjonalnie 700 / 1000 / 1350 mm)
 - Długość cięcia: 3500 mm (opcjonalnie 2500 mm / 3100 / 4100 mm)
 - Wymiary stołu żeliwnego: 985 mm x 710 mm
- Wymiary stołu przesuwnego: 355 mm x 3200 mm (opcjonalnie 2200 / 2800 mm)
 - Wymiary stołu poprzecznego: 1000 mm x 550 mm
- Długość obrotowego ogranicznika poprzecznego: 1565 mm + przedłużenie teleskopowe do 2550 mm
 - Średnica tarczy podcinaka i otwór: 120 mm, 20 mm
- Głębokość cięcia tarczą podcinaka o średnicy 120 mm: 3,5 mm
 - Prędkość obrotowa tarczy podcinaka: 8200 obr. / min.
 - Moc silnika piły podcinaka: 0,75 kW / 1 PS (S6)

Z300[KATALOG](#)

