



PIŁA TAŚMOWA OPTISAW S 150 G VARIO OPTIMUM

8,320.00 zł (6,764.23 zł bez VAT)

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

Piła taśmowa OPTISAW S 150 G Vario OPTIMUM

Piła taśmowa do obróbki metalu z ramą piły wychylaną pod kątem i bezstopniowo regulowaną prędkością taśmy.

- Cicha praca
- Płyta podstawowa i rama piły z żeliwa szarego
- Stabilna rama piły daje płynność ruchu i minimalny poziom wibracji
 - Dobrze czytelna skala do ustawiania kąta
 - Seryjnie z wysokiej jakości taśmą bi-metalową
- Napięcie taśmy piły po stronie czołowej regulowane pokręteł
 - Regulowany ogranicznik materiału do prac seryjnych
- Szybkie zatrzymanie półwyrobu przez imadło szybko mocujące
- Kompletnie wyposażenie maszyny; użytkownik może rozpocząć produktywną pracę natychmiast po uruchomieniu

Dane techniczne

Napięcie elektryczne:

Moc silnika:

Moc silnika pompy chłodziwa:

Unoszenie ramy piły:

Posuw – opadanie ramy piły:

Prędkość przesuwu taśmy tnącej:

Liczba stopni:

Wymiary taśmy tnącej:

Kąt cięcia:

Głębokość z imadłem otwartym / zamkniętym:

Szerokość bez /z ogranicznikiem materiału:

Wysokość dolnego / górnego położenia krańcowego ramienia piły:

Ciężar netto:

230 V / 1 Ph ~50 Hz

1,1 kW

50 W

Ręczne

Ręczne

20 – 65 m/min

Bezstopniowo

1735 x 12,7 x 0,9 mm

od 0° do 60°


1120 / 930 mm

510 / 720 mm

1240 / 1590 mm

100 kg

Zakres cięcia jest ustalany w cięciu pełnym. Przy odcinaniu zakres cięcia może być większy.

Zakresy cięcia		
		
0 °	Ø 150 mm	150 x 160 mm
45°	Ø 105 mm	105 x 130 mm
60°	Ø 65 mm	65 x 65 mm

W dostawie

- Regulowany ogranicznik materiału
 - Bimetaliczna taśma tnąca
 - Podstawa maszyny
- Układ płynu chłodzącego

Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!

[KATALOG](#)

