

**SZLIFIERKA DŁUGOTAŚMOWA
METALLKRAFT MBSM 1505 ESE
[3704015]**



SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

Szlifierka długotaśmowa Metallkraft MBSM 1505 ESE [3704015]

Zdjęcie produktu przedstawia szlifierkę ze stołem roboczym o szerokości 2500mm

MBSM 1505 ESE - uniwersalna szlifierka długotaśmowa z obrotową głowicą szlifierską i pochylanym stole o wymiarach 1500 x 800 mm. Wykorzystywana w przemyśle metalowym do szlifowania, polerowania i nadawania struktury elementom stalowym.

- Do użytku w przemyśle przetwórstwa metali do szlifowania, nadawania struktury i polerowania, w szczególności w segmencie stali szlachetnych
- Wyważone rolki toczne taśmy wielkości 225 mm zapewniają optymalny i bezwibracyjny napęd
 - Prędkość taśmy 4,5 - 27 m/s regulowana bezstopniowo przez przetwornicę częstotliwości
 - Z elektryczną regulacją wysokości stołu
- Ze stołem dzielonym do rozkładania, urządzeniem do szlifowania szuflad i wbudowanym oświetleniem stołu roboczego
 - Swobodny ruch stołu szlifierskiego także przy obciążeniu
 - Łatwe justowanie taśmy szlifierskiej
- Trzewik szlifierski na rolkach redukuje zabarwienie nalotowe podczas szlifowania
 - Seryjny przełącznik prawo/lewo
 - Ergonomicznie usytuowany pulpit sterowniczy

- Prosta obsługa od przodu
- Trzewik szlifierski z dwiema dużymi rolkami gumowymi redukuje temperaturę tarcia (zabarwienie nalotowe)
- Dzięki wychylnemu ułożyskowaniu trzewika szlifierskiego nadaje się także do przedmiotów o ukośnych krawędziach

Dane techniczne

Wymiary stołu roboczego:

Regulacja wysokości stołu roboczego:

Przesuw poprzeczny stołu roboczego:

Wymiary trzewika:

Bezstopniowa prędkość taśmy:

Moc silnika:

Podłączenie elektryczne:

Średnica rolki napędowej:

Wymiary taśmy szlifierskiej:

Wymiary maszyny:

Ciężar:

Średnica króćca odsysającego:

1 500 x 800 mm

540 mm

700 mm

270 x 150 mm

4,5 – 27 m/s

3 kW (4,0 PS)

400V / 50 Hz / P 2

225 mm

5020 x 150 mm

2500 x 1 300 x 1 450 mm

470 kg

160 mm

Wyposażenie ESE

>Seryjnie z elektrycznie ustawianą wysokością stołu

>Dzielony stół do specjalnego szlifowania krawędzi

>Urządzenie do szlifowania szuflad

>Zintegrowane oświetlenie stołu roboczego

Dodatkowe wyposażenie

- Pas szlifierski 150 x 5020 do aluminium (ziarnistość 80)
- Pas szlifierski 150 x 5020 do aluminium (ziarnistość 120)
- Pas szlifierski 150 x 5020 do aluminium (ziarnistość 150)
- Pas szlifierski 150 x 5020 do aluminium (ziarnistość 180)
- Pas szlifierski 150 x 5020 do aluminium (ziarnistość 220)
- Pas szlifierski 150 x 5020 do aluminium (ziarnistość 240)
- Pas szlifierski 150 x 5020 do stali oraz stali nierdzewnej (ziarnistość 80)
- Pas szlifierski 150 x 5020 do stali oraz stali nierdzewnej (ziarnistość 100)
- Pas szlifierski 150 x 5020 do stali oraz stali nierdzewnej (ziarnistość 120)
- Pas szlifierski 150 x 5020 do stali oraz stali nierdzewnej (ziarnistość 150)
- Pas szlifierski 150 x 5020 do stali oraz stali nierdzewnej (ziarnistość 180)
- Pas szlifierski 150 x 5020 do stali oraz stali nierdzewnej (ziarnistość 220)
- Pas szlifierski 150 x 5020 do stali oraz stali nierdzewnej (ziarnistość 240)
- Pas szlifierski 150 x 5020 do pre-szlifowania stali nierdzewnej (ziarnistość 80)
- Pas szlifierski 150 x 5020 do pre-szlifowania stali nierdzewnej (ziarnistość 120)
- Pas szlifierski 150 x 5020 do pre-szlifowania stali nierdzewnej (ziarnistość 150)
- Pas szlifierski 150 x 5020 do pre-szlifowania stali nierdzewnej (ziarnistość 80)
- Pas szlifierski 150 x 5020 do pre-szlifowania stali nierdzewnej (ziarnistość 100)
- Pas szlifierski 150 x 5020 do pre-szlifowania stali nierdzewnej (ziarnistość 120)
- Pas szlifierski 150 x 5020 do pre-szlifowania stali nierdzewnej (ziarnistość 180)
 - Pas szlifierski 150 x 5020 do stali (ziarnistość 80)
 - Pas szlifierski 150 x 5020 do stali (ziarnistość 100)
 - Pas szlifierski 150 x 5020 do stali (ziarnistość 120)
 - Pas szlifierski 150 x 5020 do stali (ziarnistość 150)
 - Pas szlifierski 150 x 5020 do stali (ziarnistość 180)

- Pas szlifierski 150 x 5020 do stali (ziarnistość 220)
- Pas szlifierski 150 x 5020 do stali (ziarnistość 240)
- Pas szlifierski 150 x 5020 do stali nierdzewnej (średni)
- Pas szlifierski 150 x 5020 do stali nierdzewnej (drobny)
- Pas szlifierski 150 x 5020 do stali nierdzewnej (ścierniwo)

Zastosowanie

- Do obróbki aluminium*, stali i stali szlachetnej
- Strukturowanie i uszlachetnianie powierzchni metalowych
- Nadawanie jedwabistego matu lub połysku taśmą z włókny
- Wygładzanie długich spoin
- Czyszczenie powierzchni z zabarwienia nalotowego po spawaniu

Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!

[KATALOG](#)

