



**SZLIFIERKA DO KRAWĘDZI
HOLZKRAFT KSO 150 M Z
PRZECHYLNĄ AGREGATEM I
OSCYLACJĄ TAŚMY**

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU



**SZLIFIERKA DO
KRAWĘDZI
KSO 150**

holzcraft
Holzbearbeitungsmaschinen

ZASTOSOWANIE

Szlifierka do krawędzi przeznaczona jest do szlifowania drewna i materiałów drewnopochodnych.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Podstawa maszyny wykonana ze spawanej stali, która gwarantuje dużą sztywność skrętną i bezwibracyjną pracę.
- Zastosowana jest oscylacyjna taśma szlifierska z oddzielnym motoreduktorem, która daje lepsze wyniki szlifowania.
- Podeszwa szlifierska z powłoką grafitową zapewnia dłuższą żywotność taśmy szlifierskiej.

OPIS

- Agregat szlifierski można obracać **do 45° za pomocą dźwigni**
 - Oscylacja opcjonalnie przełączana
- Stół szlifierski z regulacją wysokości do wykorzystania całej szerokości taśmy szlifierskiej
 - Dodatkowy stół z regulacją wysokości z odsysaniem do promieni szlifierskich
 - Sprężynowy naciąg pasa niezależnie kompensuje różnice długości pasa.
 - Z podwójnym ssaniem
 - Wysuwane przedłużenie stołu rolkowego
 - Z gumowanym wałkiem szlifierskim



SPECYFIKACJA

Wymiary i wagi

- Długość ok. **1600 mm**
- Szerokość/głębokość ok. **850 mm**
- Wysokość ok. **1350 mm**
- Waga ok. **215 kg**

Wyjście napędu

- Silnik oscylacyjny: **0,25 kW**

Dane elektryczne

- Napięcie zasilania: **400 V**
- Częstotliwość sieci: **50 Hz**

Port ekstrakcji

- Średnica portu ekstrakcji: **140/100 mm**

Szlifierka

- Długość taśmy szlifierskiej: **2600 mm**
- Szerokość taśmy szlifierskiej: **150 mm**
 - Prędkości pasa obwodowego: **20 m/s**
- Długość powierzchni szlifowania: **850 mm**
- Szerokość powierzchni szlifowania: **200 mm**
 - Skok oscylacyjny: **20 mm**

Stół roboczy

- Długość stołu roboczego: 750 mm
- Szerokość stołu roboczego: 300 mm
- Regulacja wysokości stołu roboczego: 200 mm
- Min. wysokość stołu krzyżowego: 720 mm



