

SZLIFIERKA KRAWĘDZIOWA ZMM KSM 2600

SKU: N/A



OPIS PRODUKTU



ZASTOSOWANIE

Szlifierka do krawędzi KSM 2600 to urządzenie przeznaczone do profesjonalnych zakładów produkcyjnych oraz dla wykwalifikowanych rzemieślników. Doskonała jakość wykonania gwarantuje długie, bezawaryjne użytkowanie oraz wysokie bezpieczeństwo pracy.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Solidny korpus odporny na wstrząsy i wibracje - ekstremalnie stabilny.
- Regulacja wysokości stołu do szlifowania w celu wykorzystania całej szerokości taśmy
- Regulacja wysokości dodatkowego stołu, stół wyposażony w układ odsysania

OPIS

- Dzięki oscylacji zapewnione jest optymalne wykorzystanie taśmy szlifierskiej
- Podstawa urządzenia nie ulega skręceniu, nie wibruje, ekstremalnie stabilna
 - Seryjnie wyposażona jest w oscylację taśmy i odrębny silnik przekładni
- Dzięki zastosowaniu specjalnego systemu sprężyn zapewnione jest idealne równoważenie różnic biegu taśmy
 - Tylne strony taśmy szlifierskiej z okładziną grafitową
- Idealne zrównoważenie różnic biegu taśmy dzięki specjalnemu systemowi sprężyn

SPECYFIKACJA

- Wymiary stołu roboczego: **750 x 300 mm**
 - Regulacja wysokości stołu: **200 mm**
 - Długość taśmy: **2600 mm**
 - Szerokość taśmy: **150 mm**
- Tylne ścianki taśmy ścierniczej: **850 x 200 mm**
 - Układ do szlifowania, odchylany: **90° - 45°**
 - Prędkość taśmy: **20 m/s**
 - Skok oscylacji: **20 mm**
- Silnik układu oscylacji: **0,25 kW (0,34 PS)**
 - Obroty, min-1: **2810 U/ min**
- Śr. króćca układu ssącego: **120 /80 mm**
 - Moc silnika: **3,0 kW (4,0 PS)**
 - Napięcie zasilające: **400 V**
 - Waga: **180 kg**



