

**TOKARKA OPTIMUM TH 4615V Z
NAPĘDEM VARIO ORAZ CYFROWYM
WYŚWIETLACZEM 346 2125**

131,757.00 zł (107,119.51 zł bez VAT)

SKU: N/A



OPIS PRODUKTU



**TOKARKA TH 4615V
OPTIMUM**



OPIS

- Precyzyjne centrum tokarskie
- Cyfrowy wskaźnik położenia DPA 21

- Hartowane i szlifowane prowadnice
- Mocowanie w wrzecionie : Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8
- System chłodzenia z oddzielnym zbiornikiem na płyn chłodzący, wyposażony w wskaźnik poziomu i separator oleju
- Łatwe opróżnianie i czyszczenie zgodnie z DIN
- Gwarantowana dokładność współosiowości wrzeciona <0.015 mm
- Obroty prawe - lewe
- Smarowanie centralne
- Nożny wyłącznik awaryjny
- Elementy elektryczne firmy Siemens
- Skala pomiarowa podczas gwintowania
- Szybka wymiana narzędzia: Uchwyt SWH 5-B
- Zintegrowana lampa fluorescencyjna o dużych rozmiarach
- Przekładnie i wałki w kąpielii olejowej
- Hartowane i szlifowane koła zębate i wałki

SPECYFIKACJA

- Moc silnika 50 Hz: 8,5 kW 400 V
- Moc silnika wrzeciona 50 Hz: 7,5 kW 400 V
- Wysokość kłków: 230 mm
- Rozstaw kłków: 1500 mm
- Maks. średnica toczenia-Ø nad łóżem maszyny: 465 mm
- Maks. średnica toczenia-Ø nad suportem 270 mm
- Maks. średnica toczenia-Ø: 690 mm
- Szerokość łóża: 240 mm
- Obroty wrzeciona: 30 - 400 min-1 / 160 - 2000 min-1
- Liczba zakresów prędkości: 2 Zakresy -
- Elektroniczna regulacja prędkości
- Stożek wrzeciona: MK 7
- System mocowania we wrzecionie: Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8
- Przesuw suportu wzdłużnego: 128 mm
- Przesuw suportu poprzecznego: 285 mm

Stożek konika: MK 4

- Konik - wysuw tulei: 130 mm
- Posuw wzdłużny: 0,031 - 1,7 mm/U; 42 posuwy
- Posuw poprzeczny infeed: 0,014 - 0,784 mm/U; 42 posuwy
- Podział gwintu - metryczny: 0,1 - 14 mm/U; 41 ustawień gwintu
- Podział gwintu - calowy: 112 - 2 Gg/1?; 41 ustawień gwintu
- Gwint stożkowy: 4 - 112; 50 ustawień gwintu
- Gwint modułowy: 4 - 112; 34 ustawienia gwintu
- Wysokość gniazda nożowego: maks. 25 mm x 25 mm
- Wymiary: 2.720 x 1.080 x 1.370 mm
- Waga netto: 2.750 kg

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Kołnierz do mocowania uchwyty tokarskiego Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 No. 6 3444012
- Kołnierz do mocowania uchwyty tokarskiego Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 No. 6 3444013
- Tuleja zaciskowa 5C - Camlock Nr. 6 3441556

•

Kieł obrotowy quantum MT 4 3440704

- **Kieł obrotowy z wymiennymi końcówkami MT 4 3440734**
- **Oprawki SPZ - 5C (zestaw 17 szt.) 3441509**
- **Wibroizolator poziomujący SE 2 3381016**
- **Uniwersalny system chłodzenia (230 V) 3352002**
- **Uniwersalny system chłodzenia (400 V) 3352001**
- **Wiertła z powłoką tytanową (25 szt. - zestaw) 3051010**
- **Wiertła HSS ze stożkiem Morse'a MT 3 (zestaw 9 szt.) 3051003**
- **Uniwersalny uchwyt tulejek 5C dla tokarek D 460 3444006**
- **Blok zaciskowy - zestaw 20-05 3440654**
- **Szybkowymienny imak narzędziowy - zestaw SWH 5-B 3384305**
- **Noże tokarskie HM 20 mm (zestaw 5 szt.) 3441670**
- **Noże tokarskie HM 20 mm (zestaw 5 szt.) 3441617**

ZAKRES DOSTAWY

- **Redukcja MK 6 / MK 4**
- **2 kły stałe MK 4**
-

- Podtrzymka stała do Ø 160 mm
- Podtrzymka ruchoma prześwit do Ø 100 mm
- Wyświetlacz cyfrowy położenia DPA 21
- Uchwyt SWH 5-B
- System chłodzenia
- Lampa fluorescencyjna
- Zestaw kół zmianowych
- Narzędzia do obsługi

[KATALOG](#)

