


**TOKARKA OPTIMUM TH 4620 Z
CYFROWYM WYŚWIETLACZEM 346
2130**

115,280.00 zł (93,723.58 zł bez VAT)

SKU: N/A



OPIS PRODUKTU



**TOKARKA TH 4620
OPTIMUM**



OPIS

- Precyzyjne centrum tokarskie
- Cyfrowy wskaźnik położenia DPA 21

Hartowane i szlifowane prowadnice

- **Mocowanie w wrzecionie : Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6**
- **System chłodzenia z oddzielnym zbiornikiem na płyn chłodzący, wyposażony w wskaźnik poziomu i separator oleju**
- **Łatwe opróżnianie i czyszczenie zgodnie z DIN**
- **Gwarantowana dokładność współosiowości wrzeciona <0.015 mm**
- **Obroty prawe - lewe**
- **Smarowanie centralne**
- **Nożny wyłącznik awaryjny**
- **Elementy elektryczne firmy Siemens**
- **Skala pomiarowa podczas gwintowania**
- **Szybka wymiana narzędzia: Uchwyt SWH 5-B**
- **Zintegrowana lampa fluorescencyjna o dużych rozmiarach**
- **Przekładnie i wałki w kąpielii olejowej**
- **Hartowane i szlifowane koła zębate i wałki**

SPECYFIKACJA

•

- Moc silnika 50 Hz: 5,5 kW 400 V
- Wysokość kłków: 230 mm
- Rozstaw kłków: 2000 mm
- Maks. średnica toczenia-Ø nad łóżem maszyny: 465 mm
- Maks. średnica toczenia-Ø nad suportem 270 mm
- Maks. średnica toczenia-Ø: 690 mm
- Szerokość łóża: 240 mm
- Obroty wrzeciona: 25 - 2000 min-1
- Liczba zakresów prędkości: 12 Zakresów
- Stożek wrzeciona: MK 6
- System mocowania we wrzecionie: Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6
- Przesuw suportu wzdłużnego: 128 mm
- Przesuw suportu poprzecznego: 285 mm
- Stożek konika: MK 4
- Konik - wysuw tulei: 130 mm

Posuw wzdłużny: 0,031 - 1,7 mm/U; 42 posuwy

- **Posuw poprzeczny infeed: 0,014 - 0,784 mm/U; 42 posuwy**
- **Podział gwintu - metryczny: 0,1 - 14 mm/U; 41 ustawień gwintu**
- **Podział gwintu - calowy: 112 - 2 Gg/1?; 41 ustawień gwintu**
- **Gwint stożkowy: 4 - 112; 50 ustawień gwintu**
- **Gwint modułowy: 4 - 112; 34 ustawienia gwintu**
- **Wysokość gniazda nożowego: maks. 25 mm x 25 mm**
- **Wymiary: 3.250 x 1.245 x 1.568 mm**

- **Waga netto: 1.945 kg**

ZAKRES DOSTAWY

- **Redukcja MK 6 / MK 4**
- **2 kły stałe MK 4**
- **Podtrzymka stała do Ø 160 mm**
- **Podtrzymka ruchoma prześwit do Ø 100 mm**
- **Wyświetlacz cyfrowy położenia DPA 21**
-

Uchwyt SWH 5-B

- System chłodzenia
- Lampa fluorescencyjna
- Narzędzia do obsługi
- Zestaw kół zmianowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Kołnierz do mocowania uchwyty tokarskiego Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 No. 6 3444012
- Kołnierz do mocowania uchwyty tokarskiego Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 No. 6 3444013
- Tuleja zaciskowa 5C - Camlock Nr. 6 3441556
- Kieł obrotowy quantum MT 4 3440704
- Kieł obrotowy z wymiennymi końcówkami MT 4 3440734
- Oprawki SPZ - 5C (zestaw 17 szt.) 3441509
- Wibroizolator poziomujący SE 2 3381016
- Uniwersalny system chłodzenia (230 V) 3352002
- Uniwersalny system chłodzenia (400 V) 3352001
-

Wiertła z powłoką tytanową (25 szt. - zestaw) 3051010

- **Wiertła HSS ze stożkiem Morse'a MT 3 (zestaw 9 szt.) 3051003**
- **Uniwersalny uchwyt tulejek 5C dla tokarek D 460 3444006**
- **Blok zaciskowy - zestaw 20-05 3440654**
- **Szybko wymienny imak narzędziowy - zestaw SWH 5-B 3384305**
- **Noże tokarskie HM 20 mm (zestaw 5 szt.) 3441670**
- **Noże tokarskie HM 20 mm (zestaw 5 szt.) 3441617**

[KATALOG](#)

•

