



TOKARKA OPTITURN TU 2807V 342 7006

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

Tokarka OptiTurn TU 2807V

Tokarka TU 2807V - obrabiarka przeznaczona do obróbki skrawaniem przedmiotów najczęściej o powierzchni brył obrotowych takich jak: wałki, stożki, kule, gwinty wewnętrzne i zewnętrzne itp. Dla wymagających użytkowników.

Dlaczego warto kupić tą tokarkę :

- Precyzyjne wykonanie
- Mocny, bezobsługowy silnik
- Mocno uźebrowane łożo wykonane z żeliwa szarego, hartowane indukcyjnie i szlifowane
 - Hartowane prowadnice łoża
- Gwarantowana dokładność pracy wrzeciona większa niż 0.009 mm
- Dokładność prowadzenia uchwytu tokarskiego większa niż 0.04 mm
 - Automatyczny wzdłużny napęd wrzeciona wiodącego
- Wrzeciona do gwintowania lub automatycznego toczenia wzdłużnego
 - Prawe, lewe obroty przełączane na panelu sterowania
 - Prowadzenie wrzeciona na dwóch łożyskach
- Pokrętła prowadzenia z regulacją precyzyjnego skalowania 0.04/0.01 mm
 - Zestaw zmiennych przekładni dla gwintowania
 - Łożysko oporowe
 - Przycisk awaryjny

Mocny napęd bez szczotkowy

- Szczególnie spokojna praca
- Niemal stały moment obrotowy w całym zakresie prędkości obrotowej

- Duża moc

Zakres dostawy:

- Uchwyt 3-szczękowy Ø 125 mm
 - Stożek MT2 / MT4
- Osłona uchwytu tokarskiego
 - Narzędzie tokarskie HSS
 - Zasobnik
- Czterogniazdowy imak nożowy
 - Narzędzia
- Zestaw kół zmianowych

Producent: Optimum

Dane techniczne

Moc silnika; 1,5 kW
Zasilanie; 230 V
Wysokość kłków; 140 mm
Rozstaw kłków; 700 mm
Średnica toczenia nad suportem; 266 mm
Obroty wrzeciona; 30 – 4000 obr/min
Otwór wrzeciona; Ø 26 mm
Liczba zakresów prędkości; 4 bezstopniowo
Stożek wrzeciona; MK 4
Konik; MK 2
Przesuw suportu górnego; 60 mm
Przesuw suportu poprzecznego; 160 mm
Wymiary gabarytowe
Dł x Sz x Wys; 1370 x 660 x 440 mm
Waga; 180 kg

Wyposażenie dodatkowe:

- Podstawa do tokarki 3440409
- Tarcza mocująca Ø 265 mm 3441452
- Kołnierz do mocowania uchwytu tokarskiego Ø 125 mm - krótki stożek mocujący 3441312
- Kołnierz do mocowania uchwytu tokarskiego Ø 160 mm - krótki stożek mocujący 3441413
 - Mocowanie cylindryczne ER 25 Ø52 mm 3441305
 - Krótki stożek mocujący ER 32 Ø52 mm 3441306
 - Kieł obrotowy quantum MT 2 3440702
- Kieł obrotowy z wymiennymi końcówkami MT 2 3440732
 - Oprawki ER 25 1-16 mm (zestaw 15 szt.) 3441109
 - Oprawki ER 32 (zestaw 18 szt.) 3441122
 - Wibroizolator poziomujący SE 2 3381016
- Uniwersalny system chłodzenia (230 V) 3352002

- Uniwersalny system chłodzenia (400 V) 3352001
- Wiertła z powłoką tytanową (25 szt. - zestaw) 3051010
- Wiertła HSS ze stożkiem Morse'a MT 2 (zestaw 9 szt.) 3051002
 - Podtrzymka stała dla tokarek TU 2807 3441415
 - Podtrzymka ruchoma dla tokarek TU 2807 3441410
- Szybkowymienny imak narzędziowy - zestaw SWH 1-A 3384301
 - Noże tokarskie HM 8 mm (zestaw 5 szt.) 3441662
 - Noże tokarskie HM 10 mm (zestaw 5 szt.) 3441664
 - Noży tokarskich HM 12 mm (zestaw 5 szt.) 3441666
 - Noże tokarskie HM 12 mm (zestaw 5 szt.) 3441212
 - Noże tokarskie HM 8 mm (zestaw 11 szt.) 3441008
 - Noże tokarskie HM 10 mm (zestaw 11 szt.) 3441108
 - Noże tokarskie HM 10 mm (zestaw 3 szt.) 3441640
 - Noże tokarskie HM 12 mm (zestaw 3 szt.) 3441641

Interesuje Cię ten produkt?
Skontaktuj się z naszym konsultantem

Łukasz

Tel. Kom. 503 196 829

Tel. 81 446 50 57

supryn@elmat.lublin.pl

Robert

Tel. Kom. 507 197 677

Tel. 81 446 50 57

kapica@elmat.lublin.pl

