



**WIERTARKA KOLUMNOWA
KORPUSOWA OPTIDRILL DH 28GS
OPTIMUM**

16,866.00 zł (13,712.20 zł bez VAT)

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

Wiertarka kolumnowa stołowa z przekładnią OPTIdrill DH 28GS [3034230]

OPTIdrill DH 28GS – wiertarka do metalu, stołowa, kolumnowa z bezobsługową przekładnią.

- Ciężka, żeliwna, solidna konstrukcja
- Gwarancja dokładności dzięki stabilnej, grubościennej kolumnie
- Wysoka współosiowość dzięki hartowanym i szlifowanym wrzecionom
 - Szeroki zakres prędkości
 - Obroty prawe/lewe
- Osłona wrzeciona regulowana na wysokość z mikro-włącznikiem dla najwyższego zabezpieczenia użytkownika przed rozpryskiwanymi wiórami i częściami
 - Oświetlenie robocze
- Gwarancja dokładności dzięki stabilnej, grubościennej kolumnie
- Łatwa wymiana narzędzi za pomocą mechanizmu wysuwania
- Duże wymiary stołu wiercenia, solidnie i precyzyjnie obrobiony, mocno żebrowany
 - Bezobsługowa przekładnia ze smarowaniem
 - Lampa maszyny zintegrowana z głowicą wiertarki
 - Wysokość stołu nastawiana za pomocą mikroprzełącznika

Dane techniczne

Napięcie elektryczne:

Moc silnika wrzeciona:

Moc silnika pompy chłodziwa:

Średnica wiercenia w stali (S235JR):

Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR):

Gwintowanie w stali (S235JR):

Wysuw tulei wrzeciona:

Mocowanie we wrzecionie:

Odległość wrzeciona od kolumny:

Automatyczny posuw tulei:

Zakres prędkości obrotowych wrzeciona, 8 stopni:

Powierzchnia robocza stołu wiertarskiego, długość x szerokość:

Szerokość rowka teowego:

Obrót stołu roboczego:

Odstęp wrzeciono - stół wiertarski:

Powierzchnia robocza podstawy, długość x szerokość:

Szerokość rowka teowego / Ilość / Rozstaw:

Odstęp wrzeciono - podstawa maszyny:

Średnica kolumny:

Długość x szerokość x wysokość:

Ciężar całkowity:

400 V / 3 Ph ~50 Hz

1,1 / 1,5 kW

-

Ø 28 mm

Ø 25 mm

-

127 mm

MK 3

260mm

-

75 - 2.900 min-1

376 x 394 mm

14 mm

360°

max. 875 mm

350 x 356 mm

14 mm / 2 / 120 mm

max. 1285 mm

Ø 92 mm

670 x 550 x 2080 mm

175 kg

W dostawie

- Adapter MK3 – B16
- Rowek teowy

Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!

[KATALOG](#)

