



WIERTARKA KOLUMNOWA OPTIDRILL B 28 H OPTIMUM

11,498.00 zł (9,347.97 zł bez VAT)

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

Wiertarka kolumnowa z napędem pasowym OPTIdrill B 28 H [3020283]

OPTIdrill B 28 H - wiertarka do metalu, stołowa, kolumnowa.

- Gwarantowana dokładność współosiowości mniejsza od 0.015 mm mierzona w osi tulei wrzeciona
- Duża, regulowana na wysokość, szybka ochronna z wyłącznikiem bezpieczeństwa zapewniająca maksymalną ochronę
 - Masywna, duża płyta dolna z rowkami, uźebrowana od spodu
 - Obroty prawo - lewostronne
- Regulowany stół roboczy umożliwia obrabianie wysokich elementów
 - Potrójny uchwyt stalowy
 - Wyłącznik awaryjny
- Wrzeciono wiertarki na łożyskach kulkowych
 - Ogranicznik głębokości wiercenia
 - Urządzenie posiada rowki teowe
- Osłona pasów napędowych z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- Oświetlenie powierzchni roboczej
 - Stół wiertarki obracany o 360°
 - Cichobieżny silnik o dużej mocy

- Zintegrowany wybijak narzędzia

Przekładnia pasowa:

- Cichobieżna przekładnia pasowa dzięki zastosowaniu aluminiowych kół pasowych
- Znacznie poprawiona sprawność napędu oraz zmniejszenie poślizgu dzięki zastosowaniu zębatach pasów napędowych



Dane techniczne

Napięcie elektryczne:

Moc silnika wrzeciona:

Średnica wiercenia w stali (S235JR):

Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR):

Wysuw tulei wrzeciona:

Mocowanie we wrzecionie:

Odległość wrzeciona od kolumny:

Zakres prędkości obrotowych wrzeciona:

Liczba stopni:

Wymiary stołu roboczego długość x szerokość:

Szerokość rowka teowego:

Obrót stołu roboczego:

Odstęp wrzeciono - stół wiertarski:

Powierzchnia robocza podstawy, długość x szerokość:

Szerokość rowka teowego / Ilość / Rozstaw:

Odstęp wrzeciono - podstawa maszyny:

Średnica kolumny:

Długość x szerokość x wysokość:

Ciężar całkowity:

400 V / 3 Ph ~50 Hz

850 W

Ø 28 mm

Ø 24 mm

105 mm

MK 3

200 mm

120 - 4.000 min-1

16 stopni

340 x 360 mm

14 mm

360°

max. 860 mm

320 x 320 mm

14 mm / 2 / 120 mm

max. 1 285 mm

Ø 92 mm

698 x 449 x 1 721 mm

142 kg

W dostawie

- Stożek Morse'a MK 3
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski 1 – 16 mm

Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!

[KATALOG](#)

