



**WIERTARKA KOLUMNOWA Z  
FUNKCJĄ GWINTOWANIA OPTIDRILL  
B 40 GSP OPTIMUM**

**29,839.00 zł (24,259.35 zł bez VAT)**

---

**SKU: N/A**

**OPIS PRODUKTU**

**Wiertarka kolumnowa z funkcją gwintowania OPTIDrill B 40 GSP (400 V)  
[3034403]**

**OPTI B 40 GSP (400 V)** – wiertarka stołowa z funkcją gwintowania, wyposażona w sprzęgło mechaniczne oraz dwie prędkości wysuwu tulei wrzeciona.

- Solidne i masywne wykonanie z odlewu
- Posiada sprzęgło mechaniczne, dwie prędkości wysuwu tulei wrzeciona
  - Automatyczne smarowanie pompy oleju przekładniowego
- Wysoka precyzja ruchu obrotowego ze względu na hartowane i oszlifowane wrzeciono główne
  - Regulowany ogranicznik głębokości wiercenia z milimetrową skalą odczytywaną z przodu
- Dwubiegowy silnik umożliwia ustawienie 9 prędkości na każdym biegu co daje 18 zakresów prędkości obrotowej wrzeciona
  - Zintegrowany system chłodzenia ze zbiornikiem cieczy
- Wyjątkowo cicha praca dzięki specjalnie dobranym przekładniom
  - Posiada funkcję gwintowania
- Posiada zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe oraz zamykany główny wyłącznik
  - Oświetlenie miejsca pracy zintegrowane razem z głowicą wiertarki
    - Łatwa i szybka wymiana narzędzi dzięki systemowi uwalniania
- Osłona przestrzeni roboczej, z regulacją wysokości i mikrowyłącznikiem, który zatrzymuje

wrzeciono w przypadku jej otwarcia

### **Dane techniczne**

Napięcie elektryczne:

Moc silnika wrzeciona:

Moc silnika pompy chłodziwa:

Średnica wiercenia w stali (S235JR):

Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR):

Gwintowanie w stali (S235JR):

Wysuw tulei wrzeciona:

Mocowanie we wrzecionie:

Odległość wrzeciona od kolumny:

Posuw tulei:

Zakres prędkości obrotowych wrzeciona, 8 stopni:

Liczba stopni:

Powierzchnia robocza stołu wiertarskiego, długość x szerokość:

Szerokość rowka teowego:

Przechył / Obrót stołu roboczego:

Odstęp wrzeciono - stół wiertarski:

Powierzchnia robocza podstawy, długość x szerokość:

Szerokość rowka teowego / Ilość / Rozstaw:

Odstęp wrzeciono - podstawa maszyny:

Średnica kolumny:

Długość x szerokość x wysokość:

Ciężar całkowity:

400 V / 3 Ph ~50 Hz

1,5 kW

40 W

Ø 35 mm

Ø 30 mm

M 24

180 mm

MK 4

350 mm

2 stopnie, 0,1/0,2 mm/obr

50 - 1.450 min-1

18 stopni

560 x 560 mm

18 mm

± 90°

max. 780 mm

510 x 500 mm

18 mm / 2 / 150 mm

max. 1 320 mm

Ø 150 mm

935 x 560 x 2 280 mm

500 kg

W dostawie

- Uchwyt wiertarski samozaciskowy (1 - 16 mm)

**Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!**

[KATALOG](#)

