



WIERTARKA SŁUPOWA Z FUNKCJĄ GWINTOWANIA OPTIDRILL B 50 GSM OPTIMUM

52,385.00 zł (42,589.43 zł bez VAT)

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

Wiertarka kolumnowa z funkcją gwintowania OPTIdrill B 50 GSM [3034500]

OPTIdrill B 50 GSM – wiertarka stołowa z funkcją gwintowania.

- Solidna konstrukcja o dużej wytrzymałości
 - Wysoka sztywność obrabiarki
- Automatyczne smarowanie kół zębatach za pomocą pompy olejowej
- Gwarantowana wysoka współosiowość wrzeciona dzięki unikalnej konstrukcji oraz zastosowanej obróbce elementów napędu
 - Bardzo cicha praca dzięki precyzyjnej przekładni
 - Wbudowany system gwintowania
 - Blokowany przycisk awaryjny oraz zabezpieczenie silnika
 - Oświetlenie przestrzeni roboczej zintegrowana z głowicą wiertarki
- Ułatwiona wymiana narzędzia dzięki mechanizmowi uwalniania narzędzia z tulei wrzeciona
- Osłona przestrzeni roboczej o nastawianej wysokości z mikrowyłącznikiem wyłączającym obroty wrzeciona w przypadku otwarcia osłony
 - Automatyczny posuw tulei wrzeciona

Dane techniczne

Silnik:

Moc silnika pompy chłodziwa:

Średnica wiercenia w stali:

Maks. gwintowanie w stali:

Odległość osi wrzeciona od kolumny:

Wysuw tulei wrzeciona:

Obroty wrzeciona:

Liczba zakresów prędkości:

System mocowania we wrzecionie:

Wymiary stołu (Dł.xSz.):

Wymiary rowka teowego:

Maks. odległość wrzeciono – stół:

Wymiary podstawy (Dł. x Sz.):

Maks. odległość wrzeciono – podstawa :

Średnica kolumny:

Długość x Szerokość x Wysokość:

Masa netto:

3,0 / 2,4 kW / 400 V / 50Hz

40 W

Ø50 mm

M42

375 mm

230 mm

54 – 2090 obr/min

18

MT4

600 x 600 mm

18 mm

800 mm

600 x 520 mm

1300 mm

Ø200 mm

1134 x 600 x 2460 mm

950 kg

W dostawie

- Szybkomocujący uchwyt wiertarski (1-16 mm)
 - Stożek Morse’a MT4
- Osłona uchwytu wiertarskiego
- Oświetlenie przestrzeni roboczej
 - System chłodzenia
 - Wybijak narzędzia
 - Nakrętki teowe

Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!

[KATALOG](#)

