



WIERTARKA WIELOWRZECIONOWA MAGGI BORING SYSTEM 29

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

MAGGI BORING SYSTEM 29

Wiertarka jednogłowicowa, wielowrzecionowa, półautomatyczna. Do poziomego i pionowego wiercenia paneli i litego drewna. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników maszyny wyposażone zostały w awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa, umożliwiający unieruchomienie maszyny w dowolnym momencie. Panel sterowania maszyny jest intuicyjny, dzięki czemu obsługa urządzenia nie sprawia żadnych problemów. Wszystkie urządzenia wyprodukowane są zgodnie z obowiązującymi normami i posiadają certyfikat CE. Urządzenie Kompaktowe 1,5 m², skraca o połowę czas pracy w porównaniu do wiertarki stołowej.

- Szybka wymiana wiertel za pomocą szybkozłączy.
- Żeliwna głowica gwarantująca tłumienie wszelkich drgań.
 - Opatentowane dociski pneumatyczne materiału.
 - Stół roboczy stalowy wykończony mdf'em.
- Spiral System - urządzenie do szybkiej regulacji głębokości wiercenia.
- Głowica ustawiana pneumatycznie w zakresie od 0° do 90°.
- Przykładnica z możliwością precyzyjnego pozycjonowania.
 - Szybki montaż i demontaż przykładnic.
 - Cyfrowy wyświetlacz wysokości głowicy.
 - Max przesuw tylnego ogranicznika 300 mm.

- Stały ogranicznik w odległości 37 mm od zawiasów.
- Jakość wykonania i kraj pochodzenia potwierdzona przez ACIMALL.
 - Certykat CE.

Dane techniczne

Rozstaw wrzecion:

Liczba wrzecion:

Odległość między pierwszym a ostatnim wiertłem:

Max. rozmiar obrabianego elementu:

Max. głębokość wiercenia:

Ilość docisków pneumatycznych:

Wysokość stołu roboczego wiertarki:

Max. wysokość docisków nad stołem:

Ciśnienie robocze:

Zużycie powietrza:

Obroty silnika:

Moc całkowita:

Poziom hałasu:

Waga:

Wymiary całkowite:

32 mm

29 (14-15)

896 mm

50 x 1150 x 3000 mm

65 mm

2

860 mm

70 mm

6 - 8 bar

12 l/cykl

2800 obr./min

1,5 kW

76.1 dB

285 kg

1315 x 960 x 1265 mm

W dostawie

> Dwa liniały 1500 mm

> Cztery ograniczniki, po dwa na każdy liniał

> 5 szybkozłączek

> Dwa dociski pneumatyczne

