

WIERTARKA WIELOWRZECIONOWA MAGGI BORING SYSTEM 323

SKU: N/A



OPIS PRODUKTU

MAGGI BORING SYSTEM 323

Wiertarka wielowrzecionowa, półautomatyczna do wiercenia poziomego i pionowego w płytach drewnopochodnych. Do produkcji mebli o dużych gabarytach. Idealne rozwiązanie dla producentów regałów, półek i szaf. Maszyna o budowie kompaktowej, zajmująca 2 mkw. Urządzenie do szybkiego ustawiania i 3 głowice wierzące, pracujące jednocześnie, znacznie przyspieszające proces pracy w porównaniu z wiertarką jednogłowicową.

- Dwie pionowe, równoległe głowice do wiercenia z 23 wrzecionami każda - przysuwane na prowadnicach pryzmatycznych i łożyskach kulkowych.
- Dokładne pozycjonowanie za pomocą cyfrowych wskaźników odczytowych, mikrometrycznych urządzeń regulacyjnych i pneumatycznego systemu blokowania.
- Stała pozioma głowica wierząca z 23 wrzecionami, z opatentowanym systemem spiralnym dla szybkiej regulacji głębokości wiercenia i licznikami numerycznymi dla dokładnego ustawienia wysokości wiercenia
- Szybkie i dokładne pozycjonowanie płyt - dzięki prowadnicy 3000x120mm z 4 zderzakami (dwa z lupą i noniusem przesuwanymi na łożyskach kulkowych oraz dwa z cyfrowymi wyświetlaczami do odczytu).
- Odległość między pierwszym, a ostatnim wrzecionem: 704mm (32mm - rozstaw między wrzecionami).
- Napęd elektryczny do wyboru każdej głowicy wierzącej podczas cyklu roboczego

Strona: 1

szybkowymienne wrzeciona.

- Wysoka wydajność - wykonuje wszystkie czynności związane z wierceniem w celu zbudowania szafy w zaledwie dwóch cyklach roboczych: dwie pionowe głowice wiercą otwory pod panele boczne, podczas gdy pozioma głowica wierci otwory pod łączenia paneli.
- Komfort - łatwe pozycjonowanie długich paneli dzięki konstrukcji "Cantilever" oraz szerokim i solidnym stołom podtrzymującym wykonanym ze stali. Napęd panelu znajduje się z przodu, łatwo dostępny dla operatora.
- Szybka konfiguracja - szybkie i dokładne pozycjonowanie pionowych głowic wiertarskich dzięki pneumatycznemu systemowi blokowania, cyfrowym wyświetlaczom i mikrometrycznym urządzeniom regulacyjnym. Regulacja głębokości i wysokości wiercenia głowicy poziomej jest również łatwa i szybka dzięki "Spiral System" i licznikom numerycznym.
- Skuteczne przytrzymywanie płyty i dokładność wiercenia - szybko regulowane, pneumatyczne bezpieczne zaciski zabezpieczające, obracające się w zakresie od 0° do 90°, zapewniają doskonałe przytrzymanie płyty, co skutkuje zawsze dokładnym wierceniem.
- Szybko i efektywnie - dzięki urządzeniom do szybkiego ustawiania i 3 głowicom wierzącym pracującym jednocześnie, znacznie przyspiesza proces wiercenia w stosunku do wiertarki jednogłowicowej. Doskonale nadaje się do obróbki płyt wielkogabarytowych.

Dane techniczne

Ilość głowic poziomych:

Ilość głowic pionowych:

Rozstaw wrzecion:

Liczba wrzecion:

Odległość między pierwszym a ostatnim wiertłem:

Max. głębokość wiercenia głowicy pionowej:

Max. głębokość wiercenia głowicy poziomej:

Max. rozmiar obrabianego elementu:

Max. odległość pomiędzy głowicami pionowymi:

Min. odległość pomiędzy głowicami pionowymi:

Wymiary prowadnicy aluminiowej z ogranicznikami:

Liczba pneumatycznych ograniczników z wyświetlaczem:

Liczba pneumatycznych ograniczników bez wyświetlacza:

Ilość docisków pneumatycznych:

Wysokość stołu roboczego wiertarki:

Max. wysokość docisków nad stołem:

Ciśnienie robocze:

Zużycie powietrza:

Obroty silnika:

Moc całkowita:

Poziom hałasu:

Waga:

Wymiary całkowite:

1

2

32 mm

3 x 23 (11-12)

704 mm

65 mm

50 mm

850 x 3000 mm

875 mm

150 mm

120 x 40x 3000 mm

2

2

2

900 mm

65 mm

6-8 bar

30 l/cykl

2800 obr./min

2 (1,5) kW

76,1 dB

750 kg

1790 x 1000 x 1350 mm

W dostawie

> 2 aluminiowe liniały o długości 1,5 m (prawy i lewy) z czterema stoperami

> 5 szybkozłączek

> Drewniana skrzynia zabezpieczająca maszynę w transporcie

