



## WYRÓWNIARKO- GRUBIARKA HOLZKRAFT MINIMAX FS 41ES

**SKU:** N/A

### OPIS PRODUKTU

#### MINIMAX FS 41ES

Wyrówniarko-grubiarka Minimax FS 41ES do profesjonalnych zastosowań.

Wyrówniarko-grubiarka Minimax FS 41ES posiada stół roboczy o łącznej długości 2200 mm. Stół podawczy i odbiorczy unoszą się jednocześnie. Ponoszenie stołu grubiarki realizowane jest za pomocą 4 wrzecion zabezpieczonych przed zapyleniem. Opcjonalnie stół grubiarki może być regulowany elektromotorycznie. Maszyna posiada numeryczny wskaźnik wysokości stołu z tolerancją 0,1 mm.

Przykładnica strugarki zamontowana jest na okrągłej prowadnicy o pełnym przekroju. Urządzenie posiada 2 prędkości posuwu – 6 i 12 m/min. Dodatkowo urządzenie może zostać wyposażone w suport wiertarski.

- Z systemem szybkiej wymiany noży TERSA do błyskawicznego przygotowania do pracy.
  - Wał TERSA umożliwia wyjątkowo cichą pracę.
- Ciężki i precyzyjny żeliwny agregat zapewnia stabilną i równomierną pracę.
  - Długie stoły wyrówniarki do precyzyjnego wyrównywania.
- Stoły strugarek z żeliwa, mocno żebrowane, z frezowaną i pozbawioną naprężeń powierzchnią dla zachowania optymalnej gładkości i prostoliniowości.

- Stóły wyrówniarki podnoszone jednocześnie wspomagane na mocnych sprężynach.
  - Duża i stabilna przyładnica równoległa z prowadzeniem na stalowym drążku o pełnym przekroju. (1200 x 160 mm) można łatwo przesuwąć i przechylać do 45°.
  - Przechył przyładnicy można wygodnie odczytywać ze stanowiska pracy.
  - Poprzecznie rowkowany stalowy walec wciągający umożliwia stały i równomierny posuw elementu.
  - Dwie prędkości posuwu materiału.
- Stół grubiarzki podnoszony na 4 wrzecionach.
  - Wyposażone w mocny silnik 5,0 kW.

### **Dane techniczne**

Długość stołów roboczych

Szerokość robocza:

Maksymalna grubość zbioru:

Wymiary stołu grubiarzki:

Min. / maks. wysokość robocza:

Prędkości posuwu grubiarzki:

Średnica wałka:

Ilość noży wał Tersa:

Ilość noży – wał XYLENT (opcja):

Prędkość obrotowa:

Silnik 400V / 50Hz / S6 – 40%:

Średnica króćca odciągowego:

Waga:

2200 mm

410 mm

5 mm

775 x 410 mm

3 / 240 mm

6 / 12 m/min

95 mm

4 szt.

66 szt.

5 000 obr./min

5,0 kW (6,6 KM)

1 x 120 mm

450 kg

W dostawie

**> Przykładnica równoległa prowadzona na drążku o przekroju okrągłym.**

**> Wał strugarski TERSA lub XYLENT**

**> 2 prędkości posuwu elementu**

<https://www.youtube.com/watch?v=vhs0nRapFD8><https://www.youtube.com/watch?v=b4N5KtYVCvM>

**Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!**

[KATALOG](#)

