tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



STRUGARKA CZTEROSTRONNA, OBRABIARKA LISTWIARKA GRUBOŚCIÓWKA 4 GŁOWICOWA FUTURA P.ONE 4

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU





STOMANA

Strugarka czterostronna Futura P.ONE

OPIS

- **Model został zaprojektowany do pracy z materiałem o maksymalnym rozmiarze 230×130 mm, a każdy z jego wałów roboczych posiada własny niezależny silnik**

- **Układ napędowy zasilany systemem Cardana**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

- **Regulacja osiowa na wrzecionach pionowych wynosi 40 mm do zarządzania wieloma profilami**
- **W pełni spełnia wszystkie parametry bezpieczeństwa wymagane przez Wspólnotę Europejską**

Obróbka drewna

- **czterostronne struganie**
- **usuwanie zagiętej i/lub surowej części drewna**
- **wysoka jakość obróbki**
- **usuwanie niedoskonałości drewna**
- **profilowanie**

Szerokie zastosowanie obróbki

- **deska tarasowa**
- **panele podłogowe**
- **podsufitka**
- **podbitka**
- **poręcze**
- **ościeżnice**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

listwy przypodłogowe

- **ramy okienne**

- **okiennice i parapety okienne**

Zalety w obróbce drewna

- **Układ napędowy zasilany systemem Cardana**

- **Błyskawiczne ustawienie do zmiany narzędzi o różnej średnicy**

- **Spełnia wszystkie parametry bezpieczeństwa wymagane przez Unię Europejską**

Stół roboczy ze stali HARDOX

- **Dzięki swojej wytrzymałości i doskonałej przyczepności, gwarantuje doskonałą odporność na zużycie**

- **Większa niezawodność przy dużych obciążeniach**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



SPECYFIKACJA

- **Maks. szerokość robocza (narzędzie o średnicy 125 mm):230 mm**
- **Min. szerokość robocza (narzędzie o średnicy 125 mm): 25 mm**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

- **Maks. wysokość robocza (narzędzie o średnicy 125 mm): 130 mm**
- **Min. wysokość robocza (narzędzie o średnicy 125 mm): 8 mm**
- **Prędkość posuwu: 4/20 m/min**
- **Prędkość wrzeciona: 6000 obr/min**
- **Średnica wrzeciona: ø 40 mm**
- **Pierwsze dolne wrzeciono: 125 mm**
- **Min/maks. drugie, trzecie, czwarte wrzeciono: ø 110 - 180 mm**
- **Frez podcinający: ø 145 - 12 mm**
- **Maks. długość narzędzia dla wrzecion pionowych: 130 mm**
- **Maks. długość narzędzia dla wrzecion poziomych: 230 mm**
- **Długość stołu roboczego: 2300 mm**
- **Osiowa regulacja wrzecion pionowych pod stołem roboczym: 40 mm**
- **Dolne wrzeciono: 4 kW**
- **Lewe wrzeciono: 4 kW**
- **Górne wrzeciono: 5,5 kW**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

- **Posuw: 1,5 kW**
- **Posuw unoszenie góra/dół: 0,37 kW**
- **Układ napędowy zasilany systemem Cardana: standard**
- **Docisk pneumatyczny na jednostkach napędowych: standard**
- **Pasy Poly - V napędzają wszystkie wrzeciona, wytrzymują najwyższą wydajność mocy silników: standard**
- **Niezależna jednostka silnika do każdego wrzeciona: standard**
- **System usuwania wiórów: standard**
- **Ręczne smarowanie stołu roboczego: standard**
- **Bezpośrednie uruchamianie silnika podświetlanymi przyciskami z panelu sterowania: standard**
- **Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość): 4400 X 1500 X 1600 mm**
- **Waga: 1800 kg**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin