tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



STRUGARKA CZTEROSTRONNA, OBRABIARKA LISTWIARKA GRUBOŚCIÓWKA FUTURA JUNIOR 4

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU





STOMANA

Strugarka czterostronna
Futura JUNIOR 4

OPIS

- **Model został zaprojektowany do pracy z materiałem o maksymalnym rozmiarze 230×130 mm, a każdy z jego wałów roboczych posiada własny niezależny silnik**

- **Układ napędowy zasilany systemem Cardana**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

- **W pełni spełnia wszystkie parametry bezpieczeństwa wymagane przez Wspólnotę Europejską**

Obróbka drewna

- **czterostronne struganie**

- **obróbka na prosto**

- **usuwanie zagiętych i/lub surowych części drewna**

- **idealny końcowy produkt**

- **usuwanie niedoskonałości drewna**

Zdolność do pracy

- **Maksymalna szerokość robocza to 180 mm i wysokość 130 mm**

- **Minimalna szerokość robocza to 25 mm i wysokość 8 mm.**

- **Dzięki kompaktowej konstrukcji maszyna może obrabiać pojedyncze sztuki o długości 270mm**

Oszczędność miejsca

- **Maszynę można przesuwać na paletach, co pozwala firmie na przemieszczanie jej w zależności od potrzeb**

Innowacyjne rozwiązania energooszczędne

- **Motoreduktor do podawania detali, gwarantujący niezawodność w najcięższych warunkach użytkowania**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

- **Wysokie przełożenia zapewniają wysoką sprawność silnika przy niskim zużyciu energii**

Niezależne silniki

- **Każda jednostka operacyjna jest wyposażona we własny silnik**

- **Możliwość zamontowania silnika o optymalnej mocy w oparciu o pracę do wykonania**

- **Większa moc**

- **Większa elastyczność**

- **Oszczędność energii**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



SPECYFIKACJA

- **Pierwsze dolne wrzeciono: 4kW**
- **Prawe wrzeciono: 4kW**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

- **Lewe wrzeciono: 4kW**
- **Górne wrzeciono: 4kW**
- **Posuw: 1,5 kW**
- **Posuw unoszenie góra/dół: 0,37 kW**
- **Maks. szerokość robocza (przy średnicy narzędzia Φ 100 mm): 180 mm**
- **Min. szerokość robocza (przy średnicy narzędzia Φ 100 mm): 25mm**
- **Maks. wysokość robocza (przy średnicy narzędzia Φ 100 mm): 130 mm**
- **Min. wysokość robocza (przy średnicy narzędzia Φ 100 mm): 8 mm**
- **Min. długość elementu do podawania pojedyńczo: 270 mm**
- **Prędkość obrotowa: 6000 obr/min.**
- **Średnica rolek (zębate i gumowe): 130 mm**
- **Dolne, górne wrzeciono: 100 x 190 mm**
- **Prawe, lewe wrzeciono: 100 x 130 mm**
- **Średnica wrzeciona: 35 mm**
- **Długość stołu podawczego: 1700 mm**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

- **Układ napędowy zasilany systemem Cardana: standard**

- **Pasy Poly - V napędzają wszystkie wrzeciona, wytrzymują najwyższą wydajność mocy silników: standard**

- **Niezależna jednostka silnika do każdego wrzeciona: standard**

- **System usuwania wiórów: standard**

- **Ręczne smarowanie stołu roboczego: standard**

- **Bezpośrednie uruchamianie silnika podświetlanymi przyciskami z panelu sterowania: standard**

- **Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość): 3200 x 1100 x 1600 mm**

- **Waga: 1300**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin