tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

STRUGARKA CZTEROSTRONNA REIGNMAC RMM623U



SKU: N/A

OPIS PRODUKTU





REIGNMAC

Strugarka czterostronna REIGNMAC RMM623U

OPIS

- **Sprawdzone rozwiązania w UE, USA, Ameryce Południowej**

- **Maszyny Reignmac już niemalże od dwóch dekad zaspokajają potrzeby przemysłu drzewnego na całym świecie dzięki skupieniu się na ciągłym udoskonaleniu nowoczesnych maszyn takich jak: strugarki**


Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

czterostronne, czopiarki oraz wielopiły


- **Głównymi odbiorcami maszyn Reignmac są producenci drzwi, podłóg, mebli, domów z drewna, materiałów dekoracyjnych itd.**

- **Aby zapewnić swoim odbiorcom najlepsze produkty, cała fabryka, która ma 30 000 metrów kwadratowych, jest wyposażonaw nowoczesny park maszyn CNC, narzędzia pomiarowe i metalograficzne, pozwalające sprawdzić dokładność obróbki maszyn, które trafiają do klientów**

- **Firma Reignmac na stałe współpracuje z takimi dostawcami podzespołów jak: SCHNEIDER, REXROTH, ABB, OMRON, PANASONIC, SKP, aby zapewnić swoim odbiorcom łatwy dostęp do części znanych i cenionych producentów**



Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



SPECYFIKACJA

- **Szerokość robocza min.: 20 mm**
- **Szerokość robocza max.: 230 mm**
- **Wysokość robocza min.: 8 mm**
- **Wysokość robocza max.: 160 mm**
- **Liczba wrzecion: 5+1**
- **Prędkość obrotowa: 6000 obr./min**

Średnice narzędzi

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

- **Pierwsze dolne wrzeciono: Ø 110 - 145**
- **Pierwsze prawe wrzeciono: Ø 110 - 200**
- **Pierwsze lewe wrzeciono: Ø 110 - 200**
- **Pierwsze górne wrzeciono : Ø 110 - 200**
- **Drugie górne wrzeciono: Ø 110 - 200**
- **Drugie dolne wrzeciono: Ø 110 - 200**
- **Średnica wrzeciona: 40mm**
- **Kąt obrotu wrzeciona uniwersalnego: 360 stopni**

Moce silników

- **Pierwsze dolne wrzeciono: 5,5 kW/7,5HP**
- **Prawe wrzeciono: 5,5 kW/7,5HP**
- **Lewe wrzeciono : 5,5 kW/7,5HP**
- **Pierwsze górne wrzeciono: 7,5 kW/10HP**
- **Drugie dolne wrzeciono: 7,5 kW/10HP**
- **Wrzeciono uniwersalne: 7,5 kW/10 HP**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

- **Unoszenie wrzeciona uniwersalnego: 0,18 kW/0,25 HP**
- **Posuw: 5,5 kW/7,5HP**
- **Posuw unoszenie góra/dół: 0,75kW/1HP**
- **Moc całkowita: 45,43 kW/61.76 HP**
- **Prędkość posuwu: 6-30 m/min**
- **Króciec odciągowy: 150 mm**
- **Wymiary całkowite: 4930x1720x1800 mm**
- **Waga: 4,8 t**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin