



**SZCZOTKARKA, STRUKTURYZARKA
POSTARZARKA OPTIMAT
STRUKTURA 40.02**

31,242.00 zł (25,400.00 zł bez VAT)

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU



**SZCZOTKARKA, STRUKTURYZARKA
POSTARZARKA OPTIMAT
STRUKTURA 40.02**



OPIS

- **solidna, masywna obudowa, w efekcie daje dużą stabilność**
- **wysokość robocza 940 mm + 50 mm oraz max. wysokość materiału 300 mm , daje swobodę obróbki dużych materiałów**
- **dwie niezależne szczotki (stalowe, tynekowe) z mocnymi silnikami , przy precyzyjnej**

manualnej regulacji pozwalają osiągnąć wysoką jakość produktu

- **dwa niezależne odciągi, dają płynność usuwanych trocin, zanieczyszczeń**
- **maszyna jest wykonana z wysokiej klasy materiałów, co gwarantuje niezawodność**
 - **wysokogatunkowa jakość obrabianych elementów**
- **bezstopniowa regulacja prędkości dywanu posuwowego, pozwala osiągnąć płynność i zamierzoną produktywność**
- **wieloletnie doświadczenie produkcyjne firmy Optimat pozwala sprostać najwyższym standardom**
 - **obrabiarka na każdy budżet**
- **zapewniany profesjonalną doradztwo, instalacje, szkolenie w zakresie obsługi oraz serwis**

SPECYFIKACJA

- **Szerokość robocza: 400 mm**
- **Długość robocza: 1200 mm**
- **Średnica szczotki: 190 mm**
- **Prędkość obrotowa szczotki: 1500 obr/min**
 - **Średnica wrzeciona: 40 mm**
 - **Liczba szczotek: 2 szt.**
- **Max. prędkość pasa podawczego + płynna regulacja: 0 - 10 m / min.**
 - **Wysokość robocza: 940 mm + 50 mm**
 - **Max. wysokość materiału: 300 mm**
- **Średnica króćca odciągowego: 2 x 120 mm**



WYMIARY CAŁKOWITE

- Długość: 1300 mm
- Wysokość min/max: 1350 / 1650 mm
- Szerokość: 1200 mm
- Waga: 440 kg
- Moc całkowita: 6,5 kW
- Napięcie: 400 V







