



SZCZOTKARKA, STRUKTURYZARKA, POSTARZARKA OPTIMAT STRUKTURA 60.02

SKU: OPTIMAT STRUKTURA 60.02

OPIS PRODUKTU

OPTIMAT STRUKTURA 60.02 - PROFESJONALNA SZCZOTKARKA DO STRUKTURYZOWANIA I POSTARZANIA DREWNA

OPTIMAT STRUKTURA 60.02 to solidna i precyzyjna maszyna stolarska przeznaczona do **szczotkowania, strukturyzowania i postarzania powierzchni drewnianych**. Dzięki przemyślanej konstrukcji i wysokiej klasy komponentom pozwala na uzyskanie **efektu drewna szczotkowanego lub postarzanego** z dużą dokładnością, niezawodnością i powtarzalnością.

Cechy:

- **Masywna, stabilna obudowa** – zapewnia sztywność konstrukcji i komfort pracy nawet przy dużych elementach.
- **Wysokość robocza 940 mm + 50 mm, maks. wysokość materiału: 300 mm** – swobodna obróbka szerokiego zakresu materiałów.
- **Dwa niezależne zespoły szczotek (stalowe i tynexowe)** – każda z własnym silnikiem i manualną regulacją, gwarantuje maksymalną kontrolę nad efektem końcowym.
- **Dwa niezależne odciągi trocin** – zapewniają czystość, płynność pracy i wydajność odpylania.

- **Bezstopniowa regulacja prędkości posuwu** – precyzyjne dopasowanie do typu materiału i oczekiwanego efektu.
- **Wysoka jakość komponentów** – maszyna wykonana z trwałych, sprawdzonych materiałów.
- **Przyjazna w obsłudze** – manualna regulacja parametrów umożliwia szybkie dopasowanie do obrabianego elementu.
- **Produkt zaprojektowany z myślą o efektywności i ekonomii** – idealny wybór w relacji jakość/cena.

Zastosowanie:

- Szczotkowanie i postarzanie powierzchni z drewna litego, desek podłogowych, paneli, blatów, elementów dekoracyjnych.
- Strukturyzowanie drewna do zastosowań rustykalnych, industrialnych i nowoczesnych.
- Przygotowanie powierzchni pod olejowanie, bejcowanie lub lakierowanie.
- Idealna dla zakładów stolarskich, producentów mebli, podłóg i dekoracji drewnianych.

DANE TECHNICZNE:

Szerokość robocza	600 mm
Długość robocza	1200 mm
Średnica szczotki	190 mm
Prędkość obrotowa szczotki	1500 obr/min
Średnica wrzeciona	40 mm
Liczba szczotek	2 szt.
Max. prędkość pasa podawczego + płynna regulacja	0 - 10 m / min.
Wysokość robocza	940 mm + 50 mm
Max. wysokość materiału	300 mm
Średnica króćca odciągowego	2 x 120 mm
Wymiary całkowite	
Długość	1300 mm
Wysokość min/max	1350 / 1650 mm
Szerokość	1200 mm

Moc całkowita (2 silniki)

2 x 4 kW

Napięcie

400 V

Waga

560 kg

Kod EAN

5905701751679

