



SZLIFIERKA DO KRAWĘDZI HOLZKRAFT KSO 1500 Z PRZECHYLNYM AGREGATEM

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU



holzcraft
Holzbearbeitungsmaschinen



ZASTOSOWANIE

Szlifierka do krawędzi przeznaczona jest do szlifowania drewna i materiałów drewnopochodnych.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Oscylacyjna taśma szlifierska zapewniająca lepsze wyniki szlifowania i dłuższą żywotność taśmy szlifierskiej

- Płynna regulacja agregatu szlifującego w zakresie 0° - 90°.

- Solidny stół roboczy z regulacją wysokości wykonany z żeliwa szarego z rowkiem teowym, wsparty na wsporniku sprężynowym

OPIS

- Bezstopniowo przechylany agregat szlifierski (0 - 90 °) do szlifowania pionowego i poziomego
- Oscylacyjna taśma szlifierska zapewniająca lepsze wyniki szlifowania i dłuższą żywotność taśmy szlifierskiej
 - Szybka i łatwa wymiana taśmy szlifierskiej za pomocą systemu szybkiego mocowania
 - podeszwa szlifierska z powłoką grafitową w standardzie dla dłuższej żywotności taśmy szlifierskiej
- Solidny stół roboczy z regulacją wysokości wykonany z żeliwa szarego z rowkiem teowym, wsparty na wsporniku sprężynowym
 - Płynna regulacja wysokości stołu za pomocą sprężyn gazowych
 - W tym Boczne urządzenie z tuleją szlifierską do szlifowania krzywizn i promieni
 - W tym płynna regulacja ogrodzenia ukośnego
 - Dwie ssawki Ø 100 mm
- W standardzie ze stolikiem bocznym do szlifowania elementów krzywoliniowych regulowanym na wysokość i z króćcem do odciążenia.
- W standardzie z 3 gumowym walcami (Ø 38/50/76) do szlifowania elementów krzywoliniowych. W standardzie z możliwością ustawienia agregatu pod dowolnym kątem (oraz stałe punkty - 0°/22,5°/45°/67,5°/90°).
 - W standardzie w prowadnicą elementów regulowanym pod kątem.
- Stolik boczny do elementów krzywoliniowych z siatką otworów dla optymalnego odpylania.



SPECYFIKACJA

Wymiary i wagi

- Długość ok. **1350 mm**
- Szerokość/głębokość ok. **585 mm**
- Wysokość ok. **1210 mm**
- Waga ok. **162 kg**

Połączenia elektryczne

- Bezpiecznik ochrony: **10 A**

Dane elektryczne

- Pochłaniany silnik napędowy: **2,1 kW**
 - Napięcie zasilania: **400 V**
 - Częstotliwość sieci: **50 Hz**

Port ekstrakcji

- Średnica portu ekstrakcji: **100/100 mm**

Szlifierka

- Długość taśmy szlifierskiej: **2270 mm**
- Szerokość taśmy szlifierskiej: **150 mm**
 - Prędkości pasa obwodowego: **16 m/s**
- Długość powierzchni szlifowania: **770 mm**
- Szerokość powierzchni szlifowania: **150 mm**

Stół roboczy

- Długość stołu roboczego: **680 mm**
- Szerokość stołu roboczego: **310 mm**
- Regulacja wysokości stołu roboczego: **130 mm**
- Min. wysokość stołu krzyżowego: **920 mm**



