

SZLIFIERKA KRAWĘDZIOWA HB 1000 HOUFEK

SKU: N/A



OPIS PRODUKTU



SZLIFIERKA KRAWĘDZIOWA HB 1000 HOUFEK



ZASTOSOWANIE

HB 1000 to uniwersalna szlifierka do krawędzi z oscylacją taśmy i agregatem szlifierskim o regulowanej wysokości, przeznaczona do wymagającej pracy z większymi częściami. Maszynę można wykorzystać np. do szlifowania krawędzi fornirowanych, szlifowania krawędzi na wałku napędowym lub przy użyciu wałków szlifierskich o różnych średnicach.

NAJWAŻNIEJSZA CECHA PRODUKTU

Wysokowydajna szlifierka krawędzi o sprawdzonej konstrukcji z szeroką gamą akcesoriów do szlifowania promieni, krawędzi okleinowanych oraz z możliwością zamontowania podajnika.

ZALETY





MOC SILNIKA 3 KW

STÓŁ UCHYLNÝ POD KĄTEM 0-45°

WYMIARY STOŁU ROBOCZEGO 400X1000 mm

SZEROKOŚĆ PASKA WYNOSI 200 mm

DŁUGOŚĆ TAŚMY SZLIFIERSKIEJ 3200 mm

SPECYFIKACJA

- Szerokość stołu roboczego : **400 mm**
- Szerokość taśmy szlifierskiej: **200 mm**
- Długość taśmy szlifierskiej: **3200 mm**
 - Prędkość taśmy szlifierskiej: **13m/s**
- Długość stołu roboczego: **1000 mm**
 - Moc silnika: **3KW**
 - Przechylenie stołu: **0 - 45 °**
- Przechylana jednostka szlifierska: **tak**
- Średnica otworu ssącego: **2x120mm**
 - Masa: **500 kg**



STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- Szerokość taśmy: **200 mm** , długość taśmy: **3200 mm**
 - Stół roboczy uchylny: **0-45°**
 - Oscylacja paska
 - Napięcie: **400V / 50Hz**
 - Stolik boczny + gumowany cylinder
 - Podnoszący zespół szlifierski
- Rozmiar stołu roboczego: **1000 x 400 mm**

- **Maszyna wykonana zgodnie z normami CE**

- Silnik: **3 kW, 1400 obr/min, 13 m/s**
 - Mechaniczne napinanie paska
 - Króciec ssący **D = 2 x 120 mm**

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Przemiennej częstotliwości silnika głównego **6 - 17 m / s**
 - Przesuwana linijka kąтова w **rowku „T”**
- Wał gumowy : **D = 45 mm / 60 mm / 80 mm / 120 mm**; w tym papier ścierny
- Regulacja do precyzyjnego szlifowania stopą z dodatkowym stołem przesuwным: **1000x400 mm**
 - Ssawka na stole roboczym z mag. mocowanie: **D = 120 mm**
 - Podwozie z **4 hamowanymi kółkami skrętnymi**
- Regulacja do szlifowania wałkami szlifierskimi z dodatkowym stołem: **400x460 mm** wraz z wałkiem szlifierskim **D=60 mm** z papierem ściernym
- Komplet rolek segmentowych **D=45-80-120 mm** wraz z papierem ściernym

