

## SZLIFIERKA SZEROKOTAŚMOWA HOUFEK MAXX 6W 800

SKU: N/A



### OPIS PRODUKTU



### Zastosowanie

**Szlifierka szerokotaśmowa Maxx 6W** jest przeznaczona do wymagającego szlifowania metalu ze względu na swoją konstrukcję i możliwości. Stała wysokość stołu pozwala na zastosowanie **szlifierki w liniach technologicznych**. Osiągalna wysoka jakość szlifowanych powierzchni oraz stopień automatyzacji procesów szlifowania plasują maszynę w wyższej klasie średniej.

**Szlifierka Maxx 6W** produkowana jest w dwóch wariantach do mielenia na sucho i na mokro.

### Zalety

- **mocna, komfortowo wyposażona szlifierka szerokotaśmowa z możliwością szerokiej gamy akcesoriów i montażu różnych agregatów**
- **wyposażona w stół stały - odpowiedni do linii produkcyjnej**
  - **dwa warianty do mielenia na sucho i na mokro**







**DŁUGOŚĆ PASKA: 2200 mm**

**MOŻE BYĆ WYPOSAŻONY W MAX 3 JEDNOSTKI SZCZOTEK**

**ŚREDNICA CYLINDRÓW ROBOCZA TO 160 mm**

**GRUBOŚĆ DETALU: 0,5-160 mm**

**SZLIFOWANY MATERIAŁ: DO 800 mm**

### **Specyfikacja**

- Szerokość taśmy szlifierskiej: 830 mm
- Maks. wysokość przedmiotu obrabianego: 160 mm
- Min. wysokość przedmiotu obrabianego: 0,5 mm
  - Prędkość taśmy podającej: 2-17m/min
  - Prędkość taśmy szlifierskiej: 10-35 mps
  - Moc silnika: 7,5 kW

### **Standardowe wyposażenie**

- gumowany cylinder roboczy Ø 120 mm, 60Sh
  - prędkość taśmy szlifierskiej 18m/s
- wymiary taśmy szlifierskiej 1900x430 / 830/1120 / 1330mm
  - zmotoryzowany podnośnik stołowy
- minimum maksimum. wysokość detalu 0,5 / 160 mm
  - automatyczne przełączanie - gwiazda / trójkąt
- przemiennik częstotliwości prędkości taśmy podającej 2 - 10 m/min
  - amperomierz do pomiaru prądu silnika szlifierki
- kontrola drgań taśmy szlifierskiej za pomocą bariery optycznej
- elektroniczny pomiar pozycji stołu za pomocą wskaźnika cyfrowego
  - gumowe rolki dociskowe
- pneumatyczny hamulec tarczowy silnika głównego
  - presostat roboczy 3,5 - 4,0 bar
  - taśma szlifierska
- maszyna wykonana zgodnie z normami CE

### **Wyposażenie dodatkowe**

- silnik 11 kW (15KM) dla szerokości 400 mm
- silnik 15 kW (20KM) dla szerokości 800, 1100, 1300 mm
  - dwubiegowy silnik do podnoszenia stołu
- przemiennik częstotliwości silnika głównego - prędkość taśmy 10 - 35 m/s
  - Kolorowy ekran dotykowy NC do sterowania maszyną 10,4"
- elektroniczna regulacja pozycji roboczej siłownika za pomocą silnika krokowego - 1szt
  - cylinder gumowany Ø 120 mm, 30 Sh, 45 Sh, 90 Sh
  - cylinder gumowany Ø 160 mm, 30 Sh, 45 Sh, 90 Sh
- dmuchawa pneumatyczna czasowa z dyszami oscylacyjnymi do czyszczenia taśmy szlifierskiej - 1szt
- automatyczne centrowanie taśmy podającej

- regulacja długości taśmy szlifierskiej 2200 mm
  - skok stołu 220 mm
- ograniczenie maksymalnego usuwania obrabianego przedmiotu - elektroniczne
  - dodatkowy stół z rolkami - wejście i wyjście 400 mm
- dodatkowy stół z gładkim blatem - wejście i wyjście 500 mm
  - stół próżniowy
  - stół magnetyczny, szerokość 150 mm, 300 mm
- pompa próżniowa o szerokości 400mm, 800mm, 1100mm, 1300mm
  - gładki pas podający
  - moduł czyszczenia taśmy podającej

