


SZLIFIERKA TAŚMOWA HUSKY 22 HOUFEK

SKU: N/A



OPIS PRODUKTU



SZLIFIERKA TAŚMOWA HUSKY 22 HOUFEK



ZASTOSOWANIE

Szlifierka taśmowa Husky to uniwersalna maszyna przeznaczona do szlifowania powierzchni desek i detali umieszczonych na stole roboczym o regulowanej wysokości za pomocą linijki podporowej, która zapobiega przesuwaniu się detalu. Maszyna może być również używana do szlifowania małych części na górze zespołu szlifierskiego.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:


Potężna maszyna o bardzo sztywnej konstrukcji, odpowiednia do najwyższych wymagań dotyczących wydajności.

ZALETY



MOC SILNIKA 3 KW

SZEROKOŚĆ TAŚMY SZLIFIERSKIEJ 150mm



1. PANEL STEROWANIA

2. ELEKTRONICZNY PODNOŚNIK DO STOŁU ROBOCZEGO


3. PODKŁAD SZLIFOWANIA

4. OBSŁUGA TAŚMY SZLIFIERSKIEJ

5. STÓŁ ROBOCZY

SPECYFIKACJA

- Szerokość taśmy szlifierskiej: **150 mm**
- Długość taśmy szlifierskiej: **6200 mm**
- Prędkość taśmy szlifierskiej: **17 m/ s**
- Długość stołu roboczego: **2200 mm**
 - Podnośnik stołu: **420 mm**
 - Poprzeczny przesuw stołu: **700mm**
- Maksymalna waga przedmiotu obrabianego: **100kg**
 - Moc silnika: **3KW**
- Wymiary maszyny: **3330x1240x1495 mm**
 - Masa: **600 kg**



STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- Elektryczny podnośnik stołowy
- Skok stołu roboczego: **420 mm**
- Prędkość taśmy szlifierskiej: **17 m/ s**
 - Silnik: **3 kW, 1440 obr/min**
- Przesuw stołu poprzecznego: **700 mm**
 - Ssanie **D: 2 x 180 mm**
- Rozmiar stołu **roboczego 800 x 2200 mm**

- Długość taśmy szlifierskiej **6200 mm**
- **Maszyna wykonana zgodnie z normami CE**

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Silnik: **4 kW (5,5 KM)**
 - Powracająca taśma szlifierska
 - Oświetlenie stołu
- Silnik **dwubiegowy: 14/28 m/s**
- Przemiennek częstotliwości silnika głównego: **4,5-27 m/s**
 - Dodatkowa ssawka **D: 100 mm**
 - Skok stołu: **750 mm**
 - Przekaznik monitorujący fazę
- Modyfikacja do szlifowania ram zamkniętych

[KATALOG](#)

