tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



BRYKIECIARKA BRIKSTAR EK 20

~~**57,900.00 zł**~~ **51,300.00 zł** **(41,707.32 zł bez VAT)**

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU



Zastosowanie

Brykieciarki przeznaczone są przede wszystkim do użytku w małych i średnich zakładach stolarskich.

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Zalety

• Niskie koszty instalacji i konserwacji.
• Niskie zużycie energii.
• Bezpośrednie połączenie z centralnym odsysaniem.
• Konstrukcja przystosowana do pracy na zewnątrz i pod silosy.
• Dozowanie sterowane komputerowo.
• Automatyczna regulacja długości i jakości brykietów.
• Rotor nagarniający z niezależna przekładnią.
• Zwarta konstrukcja, mocna profilowana rama.
• Intuicyjna obsługa-szybka obsługa.

Materiały do użycia

• odpady drzewne w postaci trocin i wiórów
• optymalna wilgotność 8 do 12%
• wymiary materiału mniejsze niż 10 mm w jednym kierunku
• waga co najmniej 70 kg/m3
• Zalecamy weryfikację pozostałych materiałów bezpłatnym testem wydajności

Specyfikacja

• Napięcie zasilania urządzenia: 400V
• Napięcie sterujące: 24V
• Ochrona elektryczna: IP 54
• Hałas maszyny: 75 dB

Warunki techniczne i eksploatacyjne

• dopuszczalny rozmiar materiału wejściowego do 30 mm: 8-12 godz.%
• ciężar właściwy sprasowanych brykietów: 700 – 1100 kg/m3
• maksymalne ciśnienie robocze: 180 barów (18 MPa)
• maksymalna temperatura robocza oleju: 60 °C
• środowisko pracy maszyny: +5 do +35°C

Standardowe wyposażenie

• lej prasy o objętości 0,6 m3

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



Charakterystyka brykietu

Brykiety mają kształt walca o średnicy 62 mm, długości od 20 do 30 mm, kaloryczności 15 – 18 MJ/kg. Mogą być spalane we wszystkich typach pieców, kotłów i spalarni na paliwa stałe. W kotłach zgazowujących lepiej wykorzystuje się ich wysoką kaloryczność.

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



Specyfikacja

- napięcie zasilania urządzenia: 400 V
- napięcie sterujące: 24V
- ochrona elektryczna: IP54
- hałas sprzętu: 75 dB
- naciśnij czas pracy: 1 zmiana ograniczona, temperatura oleju

Wymiary prasy

- Pojemność zbiornika: 0,6 m3
- Długość 1395
- Szerokość: 1060
- Wysokość: 1140
- Szerokość leja: 1000

https://www.youtube.com/watch?v=RpHSuRxs4yk

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin