

WYRÓWNIARKO- GRUBIARKA HOLZKRAFT MINIMAX FS 41E

SKU: N/A



OPIS PRODUKTU

MINIMAX FS 41E

Wyrówniarko-grubiarka Minimax FS 41E do profesjonalnych zastosowań.

Wyrówniarko-grubiarka Minimax FS 41E posiada stół roboczy o długości 2000 mm. Regulacja wysokości stołu grubiarki odbywa się za pomocą pokrętła. Maszyna posiada numeryczny wskaźnik wysokości stołu z tolerancją 0,1 mm. Przykładnica strugarki zamontowana jest na okrągłej prowadnicy o pełnym przekroju. Urządzenie posiada 2 prędkości posuwu – 6 i 12 m/min. Opcjonalnie urządzenie może zostać wyposażone w suport wiertarski.

- Z systemem szybkiej wymiany noży TERSA do błyskawicznego przygotowania do pracy.
- Wał TERSA umożliwia wyjątkowo cichą pracę.
 - Poprzecznie rowkowany stalowy walec wciągający umożliwia stały i równomierny posuw elementu.
- Stoły strugarek z żeliwa, mocno żebrowane, z frezowaną i pozbawioną naprężeń powierzchnią dla zachowania optymalnej gładkości i prostoliniowości.
- Stoły wyrówniarki długości 2000 mm

ułatwiają pracę z długimi elementami.

- Duża i stabilna przyładanica równoległa z prowadzeniem na stalowym drążku o pełnym przekroju. (1200 x 160 mm).
- Linał przykładnicy regulowany pod kątem od 0° do 45°.
- Regulacja stołu grubiarki pokrętłem ze wskaźnikiem numerycznym wysokości strugarki.
- Wyposażona w silnik o dużej mocy.
- Wytrzymała, stabilna i sztywna konstrukcja stalowa/żeliwna.
- Opcjonalnie z suportem wiertarskim.

Dane techniczne

Długość stołów roboczych:

Długość stołu podawczego:

Wysokość stołu roboczego:

Szerokość robocza:

Maksymalna grubość zbioru:

Wymiary stołu grubiarki:

Min. / maks. wysokość robocza:

Prędkości posuwu grubiarki:

Średnica wałka:

Ilość noży wał Tersa:

Ilość noży – wał XYLENT (opcja):

Prędkość obrotowa:

Silnik 400V / 50Hz / S6 – 40%:

Średnica króćca odciągowego:

Waga:

2000 mm
1034 mm
870 mm
410 mm
5 mm
775 x 423 mm
3 / 230 mm
6 / 12 m/min
87 mm
4 szt.
66 szt.
5 200 min⁻¹
5,0 kW (6,6 KM)
2 x 120 mm
430 kg
W dostawie

> Przykładnica równoległa z prowadnicą okrągłą o pełnym przekroju.

> Wskaźnik wysokości stołu grubiarki.

> 2 prędkości posuwu elementu

> Wał strugarski Tersa lub wał XYLENT

Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!

[KATALOG](#)

