



TOKARKA CNC OPTITURN L 34HS 350 4232

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

Tokarka CNC OPTiturn L 34HS

OPTiturn L 34HS Sinumerik 808D ADVANCED - tokarka CNC do metalu ze sterowaniem Siemens Sinumerik 808D ADVANCED.

Opis:

- Podstawa maszyny wykonana z żeliwa
- Prowadnice łoża hartowane indukcyjnie (HRC 42-52)
 - Precyzyjne łożyska wrzeciona
 - Awaryjny wyłącznik
 - System chłodzenia
 - Centralny układ smarowania
- Przyrostowy enkoder położenia do pozycjonowania wrzeciona
 - Obroty prawo/lewo
 - Przełącznik referencyjny
- Obudowa zapewniająca bezpieczeństwo
- Tylne drzwi dostępu - dla celów serwisowych
- Wyłącznik bezpieczeństwa na przednich drzwiach przesuwnych
- Pakiet oprogramowania Siemens Sinumerik 808 D ADVANCED przeznaczony dla PC w gratisie- praktyczny program który umożliwia programowanie pracy w trybie offline
 - Głowica narzędziowa na 8 narzędzi
 - Dwa lata gwarancji

Zakres dostawy:

- System chłodzenia

- Lampa
- Narzędzia do obsługi
- Uchwyt montażowy do wymiany narzędzi

Producent: Optimum

Dane techniczne

Przyłącze główne: 400 V / 3 Ph 50 Hz
Moc całkowita: 6.5 kW
Moc silnika napędowego: 3.7 kW
Moment obrotowy silnika: 23.6 Nm
Moment obrotowy wrzeciona: 40 Nm
Stożek wrzeciona: (DIN 6350) A2-4
Średnica mocowania wrzeciennika: Ø 45 mm
Moc silnika pompy agregatu chłodzenia: 95 W
Pojemność zbiornika chłodziwa: 100 litrów
Wysokość kłów: 170 mm
Rozstaw kłów: 800 mm
Średnica toczenia nad suportem poprzecznym: 152 mm
Średnica toczenia nad łożem: 340 mm
Szerokość łoża: 208 mm
Uchwyt hydrauliczny: 160 mm
Przelot wrzeciona: 40 mm
Obroty wrzeciona: 30 – 4000 obr/min
Typ głowicy: Servo / pneumatyczne
Maksymalna liczba narzędzi głowicy: 8
Maksymalny wymiar narzędzi (kwadrat) głowicy: 16 x 16 mm
Maksymalna średnica otworu w oprawce głowicy: Ø 16 mm
Dokładność powtarzalna: +/- 0,01 mm
Dokładność pozycjonowania: +/- 0,0025 mm
Przejazdy oś X: 185 mm
Przejazdy oś Z: 540 mm
Szybkość posuwu oś X: 6000 mm/min
Szybkość posuwu oś Z: 8000 mm/min
Moment obrotowy silnika głowicy oś X: 4 Nm
Moment obrotowy silnika głowicy oś Z: 6 Nm
Stożek tulei konika: MK 3
Średnica tulei wysuwanej konika: 45 mm
Wysuw tulei konika: 120 mm
Długość x Szerokość x Wysokość: 1950 x 1430 x 1713 mm
Waga całkowita: 1300 kg



**Interesuje Cię ten produkt?
Skontaktuj się z naszym konsultantem**

Łukasz

Tel. Kom. 503 196 829

Tel. 81 446 50 57

supryn@elmat.lublin.pl

Robert

Tel. Kom. 507 197 677

Tel. 81 446 50 57

kapica@elmat.lublin.pl

