tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



TOKARKA KŁOWA KOPIARKA ZMM CL1201

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

Tokarka kłowa kopiarka ZMM STOMANA NIKMANN CL1201

Korpus z szarego żeliwa i spawane elementy prowadzące połączone ruchomym przegubem. Tylny suport z kłem. Suport wzdłużny i poprzeczny oraz wyposażenie do kopiowania wzorców. Maszyna wyposażona jest w następujące akcesoria: podtrzymka narzędzia 10” (254mm), podtrzymka z częścią łukową dla obróbki elementów okrągłych Ø48” (Ø1200 mm), kieł obrotowy konika, kieł wrzeciennika, tarcza okarska 10” (254 mm), pręt wypychający, stojak z gniazdami dla 4 noży, narzędzia.

Producent: Stomana Nikmann

Dane techniczne

Maksymalna długość toczenia, 1270 mm
w rozszerzeniem 20"(508 mm) 1778
w rozszerzeniem 50"(1 270 mm) 2540
bez mostka 300
Wysokość kła, mm 1150 mm
Wysokość kłów pod prowadnicami, 305 mm
Maksymalna średnica toczenia, mm
nad prowadnicami Ø 610
nad podtrzymką narzędzia 10"(254 mm) Ø 430
nad suportem Ø 420
przy kopiowaniu Ø 420
bez mostka Ø 1200
Zespół kopiujący, mm:
maksymalna głębokość, 65 mm
maksymalna długość, 1270 mm

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

w rozszerzeniem 20"(508 mm) 1778
w rozszerzeniem 50"(1 270 mm) 2540
Wzornik, mm:
maksymalna średnica Ø 150
maksymalna długość 1270 mm
w rozszerzeniem 20"(508 mm) 1778 mm
w rozszerzeniem 50"(1 270 mm) 2540 mm
Końcówka przedniego wrzeciona, mm:
gwint zewnętrzny M45 x 4.5
stożek Ø19 / MK3
Konik, mm:
przesuw pinoli 140
stożek pinoli MK3
Średnica gniazda odsysacza pyłu, Ø 125/ Ø 75 mm
Prędkość wrzeciona, 375 / 1000 / 2350 / 3250 min-1
Moc głównego silnika, kW (HP) 1.1 (1.5) kW
Wymiary ogólne, mm:
Długość, 2200 mm
w rozszerzeniem 20"(508 mm) 2710 mm
w rozszerzeniem 50"(1 270 mm) 3470 mm
Wysokość, 1250 mm
Szerokość, 1000 mm
Posuw ręczny TAK
Masa netto, 560 kg

Opcje:

Elektroniczny regulator prędkości
Zespół kopiujący i noże kopiujące – 2 szt
Podtrzymka przesuwna z odsysaczem wiórów, nożem obrotowym do zaokrąglania, z kłem napędowym o średnicy 20 mm, z kłem roboczym o średnicy 20 mm i z dwoma nożami.
Przystawka frezująca ze spiralnym wyposażeniem frezującym
Przedłużenie 50” (1270 mm)
Przedłużenie 20"(508 mm)
Nieruchoma luneta dla elementów prostokątnych
Nieruchoma luneta dla elementów okrągłych
Podtrzymka ruchoma
Podtrzymka narzędziowa z łukową częścią dla obróbki elementów okrągłych Ø1200mm
Zespół frezujący dla rowków spiralnych

Interesuje Cię ten produkt?

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Łukasz
Tel. Kom. 503 196 829
Tel. 81 446 50 57
supryn@elmat.lublin.pl

Robert
Tel. Kom. 507 197 677
Tel. 81 446 50 57
kapica@elmat.lublin.pl

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin