



TOKARKA OPTITURN TU 2406 (230 V) 342 0350

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

Tokarka OptiTurn TU 2406 (230 V)

Optimum TU 2406 (230 V) - przeznaczona jest do obróbki skrawaniem przedmiotów o powierzchni brył obrotowych takich jak: wałki, stożki, kule, gwinty wewnętrzne i zewnętrzne itp. Obrabiarka dla modelarzy, małych i dużych warsztatów, zakładów oraz jako pomoc dydaktyczna do szkół i uczelni technicznych.

Opis:

- Precyzyjnie wykonana
- Hartowane i szlifowane prowadnice
- Automatyczne toczenie wzdłużne
- Zmiana kierunku obrotów odbywa się z panelu sterowania
- Walcowane wrzeciona trapezowe
- Wyłącznik zatrzymania awaryjnego
- Szeroka gama akcesoriów

Prowadzenie:

- Precyzyjne wykonanie
- Pokrętła regulacyjne z precyzyjną skalą 0,04/0,01 mm
- Czteroszczękowy uchwyt narzędziowy
- Regulowane prowadnice

Konik:

- Toczenie na stożku z regulacją ± 5 mm
- Tuleja konika i pokrętło regulacyjne wrzeciona z precyzyjną skalą 0,02 mm

Skrzynia biegów:

- Do gwintowania

Łożyska stożkowe:

- 2 sztuki, jakość P5

Łoże pryzmowe:

- Masywnie wykonane
- Z odlewu żeliwa szarego
- Sezonowane co najmniej 6 miesięcy
- Hartowane indukcyjnie (HRC 42-52)
- Precyzyjnie szlifowane

Zakres dostawy:

- Trójszczękowy uchwyt O 125 mm
 - Stożek centrujący stały MK 2
 - Stożek centrujący stały MK 3
 - Wanna na wióry
- Poczwórnny uchwyt na narzędzia
 - Skrzynia biegów
- Akcesoria do obsługi urządzenia

Producent: Optimum**Dane techniczne**

Moc silnika; 750 W

Zasilanie; 230 V

Wysokość kłów; 125 mm

Rozstaw kłów; 550 mm

Średnica toczenia nad suportem; 250 mm

Obroty wrzeciona; 125 – 2000 obr/min

Otwór wrzeciona; Ø 21 mm

Liczba zakresów prędkości; 6

Stożek wrzeciona; MK 3

Konik; MK 2

Przesuw suportu górnego; 75 mm

Przesuw suportu poprzecznego; 120 mm

Wymiary gabarytowe

Dł x Sz x Wys; 1310 x 520 x 560 mm

Waga; 125 kg

**Wyposażenie dodatkowe:**

- Podstawa do tokarki 3440409

- Wyświetlacz cyfrowy DRO 5 3383975
- Taśma magnetyczna 1100 mm 3383978
- Taśma magnetyczna 2000 mm 3383979
- Tarcza mocująca Ø 240 mm 3440552
- Kołnierz do mocowania uchwyty tokarskiego Ø 125 mm - mocowanie cylindryczne 3440511
 - Mocowanie cylindryczne ER 25 Ø52 mm 3440505
 - Kieł obrotowy quantum MT 2 3440702
- Kieł obrotowy z wymiennymi końcówkami MT 2 3440732
 - Oprawki ER 25 1-16 mm (zestaw 15 szt.) 3441109
 - Oprawki ER 32 (zestaw 18 szt.) 3441122
 - Wibroizolator poziomujący SE 1 3381012
- Uniwersalny system chłodzenia (230 V) 3352002
- Uniwersalny system chłodzenia (400 V) 3352001
- Wiertła z powłoką tytanową (25 szt. - zestaw) 3051010
- Wiertła HSS ze stożkiem Morse'a MT 2 (zestaw 9 szt.) 3051002
 - Podtrzymka stała dla tokarek TU 2506 3441315
- Podtrzymka ruchoma dla tokarek TU 2506 / TU 2406 3441310
 - Montaż wyświetlacza cyfrowego DRO 5 9000420

Interesuje Cię ten produkt?
Skontaktuj się z naszym konsultantem

Łukasz

Tel. Kom. 503 196 829

Tel. 81 446 50 57

supryn@elmat.lublin.pl

Robert

Tel. Kom. 507 197 677

Tel. 81 446 50 57

kapica@elmat.lublin.pl

