tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



TOKARKA OPTITURN TU 2406 (400 V) 342 0353

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

Tokarka OptiTurn TU 2406 (400 V)

Optimum TU 2406 (400 V) - przeznaczona jest do obróbki skrawaniem przedmiotów o powierzchni brył obrotowych takich jak: wałki, stożki, kule, gwinty wewnętrzne i zewnętrzne itp. Obrabiarka dla modelarzy, małych i dużych warsztatów, zakładów oraz jako pomoc dydaktyczna do szkół i uczelni technicznych.

Opis:

• Precyzyjnie wykonana
• Hartowane i szlifowane prowadnice
• Automatyczne toczenie wzdłużne
• Zmiana kierunku obrotów odbywa się z panelu sterowania
• Walcowane wrzeciona trapezowe
• Wyłącznik zatrzymania awaryjnego
• Szeroka gama akcesoriów

Prowadzenie:

• Precyzyjne wykonanie
• Pokrętła regulacyjne z precyzyjną skalą 0,04/0,01 mm
• Czteroszczękowy uchwyt narzędziowy
• Regulowane prowadnice

Konik:

• Toczenie na stożku z regulacją ± 5 mm
• Tuleja konika i pokrętło regulacyjne wrzeciona z precyzyjną skalą 0,02 mm

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Skrzynia biegów:
• Do gwintowania

Łożyska stożkowe:
• 2 sztuki, jakość P5

Łoże pryzmowe:
• Masywnie wykonane
• Z odlewu żeliwa szarego
• Sezonowane co najmniej 6 miesięcy
• Hartowane indukcyjnie (HRC 42-52)
• Precyzyjnie szlifowane

Zakres dostawy:
• Trójszczękowy uchwyt O 125 mm
• Stożek centrujący stały MK 2
• Stożek centrujący stały MK 3
• Wanna na wióry
• Poczwórny uchwyt na narzędzia
• Skrzynia biegów
• Akcesoria do obsługi urządzenia

Producent: Optimum
Dane techniczne
Moc silnika; 750 W
Zasilanie; 400 V
Wysokość kłów; 125 mm
Rozstaw kłów; 550 mm
Średnica toczenia nad suportem; 250 mm
Obroty wrzeciona; 125 – 2000 obr/min
Otwór wrzeciona; Ø 21 mm
Liczba zakresów prędkości; 6
Stożek wrzeciona; MK 3
Konik; MK 2
Przesuw suportu górnego; 75 mm
Przesuw suportu poprzecznego; 120 mm
Wymiary gabarytowe
Dł x Sz x Wys; 1310 x 520 x 560 mm
Waga; 125 kg

Wyposażenie dodatkowe:
- Podstawa do tokarki 3440409

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

- Wyświetlacz cyfrowy DRO 5 3383975
- Taśma magnetyczna 1100 mm 3383978
- Taśma magnetyczna 2000 mm 3383979
- Tarcza mocująca ø 240 mm 3440552
- Kołnierz do mocowania uchwytu tokarskiego Ø 125 mm - mocowanie cylindryczne 3440511
- Mocowanie cylindryczne ER 25 Ø52 mm 3440505
- Kieł obrotowy quantum MT 2 3440702
- Kieł obrotowy z wymiennymi końcówkami MT 2 3440732
- Oprawki ER 25 1-16 mm (zestaw 15 szt.) 3441109
- Oprawki ER 32 (zestaw 18 szt.) 3441122
- Wibroizolator poziomujący SE 1 3381012
- Uniwersalny system chłodzenia (230 V) 3352002
- Uniwersalny system chłodzenia (400 V) 3352001
- Wiertła z powłoką tytanową (25 szt. - zestaw) 3051010
- Wiertła HSS ze stożkiem Morse’a MT 2 (zestaw 9 szt.) 3051002
- Podtrzymka stała dla tokarek TU 2506 3441315
- Podtrzymka ruchoma dla tokarek TU 2506 / TU 2406 3441310
- Montaż wyświetlacza cyfrowego DRO 5 9000420

Interesuje Cię ten produkt?
Skontaktuj się z naszym konsultantem

Łukasz
Tel. Kom. 503 196 829
Tel. 81 446 50 57
supryn@elmat.lublin.pl

Robert
Tel. Kom. 507 197 677
Tel. 81 446 50 57
kapica@elmat.lublin.pl

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin