



## TOKARKA OPTITURN TU 2506 (400 V) 342 5003

---

**SKU: N/A**



### OPIS PRODUKTU

#### Tokarka OptiTurn TU 2506 (400 V)

**Optimum TU 2506 (400 V)** - precyzyjna tokarka polecana dla wymagających użytkowników.

#### Opis:

- Precyzyjne wykonanie
- Mocny, bezobsługowy silnik
- Mocno uźebrowane łoża wykonane z żeliwa szarego, hartowane indukcyjnie i szlifowane
  - Hartowane prowadnice łoża
- Gwarantowana dokładność pracy wrzeciona większa niż 0.009 mm
- Dokładność prowadzenia uchwytu tokarskiego większa niż 0.04 mm
  - Automatyczny wzdłużny napęd wrzeciona wiodącego
- Wrzeciona do gwintowania lub automatycznego toczenia wzdłużnego
  - Prawe, lewe obroty przełączane na panelu sterowania
  - Prowadzenie wrzeciona na dwóch łożyskach
- Pokręta prowadzenia z regulacją precyzyjnego skalowania 0.04/0.01 mm
  - Zestawu zmiennych przekładni dla gwintowania
  - Łożysko oporowe
  - Przycisk awaryjny

#### Wyposażenie standardowe:

- Uchwyt 3 szczękowy O 125 mm,
- Stały kiel centrujący MT2 i MT4,
  - Tarcza czołowa,
  - Osłona,

- Ochrona uchwytu wiertarskiego,
- Narzędzia wykonane z wysokiej jakości stali,
  - Poczwórnny uchwyt na narzędzia,
    - Zestaw kół zmianowych,
    - Narzędzie do obsługi

**Producent:** Optimum

**Dane techniczne**

Moc silnika; 750 W

Zasilanie; 400 V

Wysokość kłów; 125 mm

Rozstaw kłów; 550 mm

Średnica toczenia nad suportem; 250 mm

Obroty wrzeciona; 125 – 2000 obr/min

Otwór wrzeciona; Ø 26 mm

Liczba zakresów prędkości; 6

Stożek wrzeciona; MK 4

Konik; MK 2

Przesuw suportu górnego; 70 mm

Przesuw suportu poprzecznego; 110 mm

Wymiary gabarytowe

Dł x Sz x Wys; 1250 x 585 x 475 mm

Waga; 125 kg



**Wyposażenie dodatkowe:**

- Podstawa do tokarki 3440409
- Wyświetlacz cyfrowy DRO 5 3383975
- Taśma magnetyczna 1100 mm 3383978
- Taśma magnetyczna 2000 mm 3383979
- Tarcza mocująca Ø 240 mm 3441352
- Kołnierz do mocowania uchwytu tokarskiego Ø 125 mm - krótki stożek mocujący 3441312
  - Mocowanie cylindryczne ER 25 Ø52 mm 3441305
  - Krótki stożek mocujący ER 32 Ø52 mm 3441306
  - Cylindryczne mocowanie ER 32 Ø52 mm 3440506
    - Kieł obrotowy quantum MT 2 3440702
- Kieł obrotowy z wymiennymi końcówkami MT 2 3440732
- Oprawki ER 25 1-16 mm (zestaw 15 szt.) 3441109
  - Oprawki ER 32 (zestaw 18 szt.) 3441122
  - Wibroizolator poziomujący SE 1 3381012
- Uniwersalny system chłodzenia (230 V) 3352002
- Uniwersalny system chłodzenia (400 V) 3352001

- Wiertła z powłoką tytanową (25 szt. - zestaw) 3051010
- Wiertła HSS ze stożkiem Morse'a MT 2 (zestaw 9 szt.) 3051002
- Szybkowymienny imak narzędziowy - zestaw SWH 1-A 3384301
  - Noże tokarskie HM 8 mm (zestaw 5 szt.) 3441662
  - Noże tokarskie HM 10 mm (zestaw 5 szt.) 3441664
  - Noży tokarskich HM 12 mm (zestaw 5 szt.) 3441666
  - Noże tokarskie HM 12 mm (zestaw 5 szt.) 3441212
  - Noże tokarskie HM 8 mm (zestaw 11 szt.) 3441008
  - Noże tokarskie HM 10 mm (zestaw 11 szt.) 3441108
  - Noże tokarskie HM 10 mm (zestaw 3 szt.) 3441640
  - Noże tokarskie HM 12 mm (zestaw 3 szt.) 3441641
  - Montaż wyświetlacza cyfrowego DRO 5 9000420

---

**Interesuje Cię ten produkt?  
Skontaktuj się z naszym konsultantem**

**Łukasz**

Tel. Kom. 503 196 829

Tel. 81 446 50 57

[supryn@elmat.lublin.pl](mailto:supryn@elmat.lublin.pl)

**Robert**

Tel. Kom. 507 197 677

Tel. 81 446 50 57

[kapica@elmat.lublin.pl](mailto:kapica@elmat.lublin.pl)

