tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



TOKARKA OPTITURN TU 3008 342 7200

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

Tokarka OptiTurn TU 3008

Optimum TU 3008 – tokarka do metalu z posuwem wzdłużnym oraz poprzecznym.

Opis:

• Precyzyjna produkcja
• Bardzo mocny silnik
• Mocno żebrowane łoże z żeliwa szarego
• Prowadnice szlifowane, hartowane
• Gwarantowana dokładność współosiowości wrzeciona większa niż 0.009 mm
• Dokładność prowadzenia uchwytu tokarskiego większa niż 0,04 mm
• Prawe, lewe obroty przełączane na panelu sterowania Wrzeciona do gwintowania lub automatycznego toczenia wzdłużnego
• Prowadzenie wrzeciona na dwóch łożyskach
• Automatyczny wzdłużny napęd wrzeciona wiodącego
• Pokrętła prowadzenia z regulacją precyzyjnego skalowania 0.04/0.01 mm
• Zestaw zmiennych przekładni dla gwintowania
• Łożysko oporowe
• Przycisk awaryjny

Zakres dostawy:

• 3-szczekowy uchwyt wiertarski
• Stożek MT 3 / MT 5
• Poczwórny uchwyt zaciskowy
• Narzędzia do obsługi

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Producent: Optimum

Dane techniczne

Moc silnika; 1,1 kW
Zasilanie; 400 V
Stożek wrzeciona; MT 5
System mocowania we wrzecionie; Camlock DIN ISO 702-2 No. 4
Otwór wrzeciona; Ø 36 mm
Wysokość kłów; 150 mm
Rozstaw kłów; 800 mm
Średnica toczenia nad suportem; 180 mm
Szerokość łoża; 180
Obroty wrzeciona; 150 – 2000 obr/min
Liczba zakresów prędkości; 6 zakresów
Przesuw suportu górnego; 65 mm
Przesuw suportu poprzecznego; 150
Konik; MT 3
Posuw wzdłużny w przedziale; 0,085-0,832 mm/obr
Posuw poprzeczny w przedziale; 0,2-3,5 mm/obr
Wymiary gabarytowe
Dł x Sz x Wys; 1500 x 720 x 690 mm
Waga; 260 kg

Wyposażenie dodatkowe:

- Podstawa do tokarek 3440409
- Wibroizolator poziomujący SE 2 3381016
- Wiertła z powłoką tytanową (25 szt. - zestaw) 3051010
- Podtrzymka stała dla tokarek TU 3008 3441461
- Podtrzymka ruchoma dla tokarek TU 3008 3441460

Interesuje Cię ten produkt?
Skontaktuj się z naszym konsultantem

Łukasz
Tel. Kom. 503 196 829
Tel. 81 446 50 57
supryn@elmat.lublin.pl

Robert
Tel. Kom. 507 197 677
Tel. 81 446 50 57

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

kapica@elmat.lublin.pl

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin