



**WIERTARKA KOLUMNOWA
KORPUSOWA OPTIDRILL DH 32GS
OPTIMUM**

19,125.00 zł (15,548.78 zł bez VAT)

SKU: 3034240

OPIS PRODUKTU

Wiertarka kolumnowa stołowa z przekładnią OPTIDrill DH 32GS [3034240]

OPTIDrill DH 32GS - wiertarka do metalu, stołowa, kolumnowa ze zintegrowanym sterownikiem.

- Ciężka, żeliwna, solidna konstrukcja
- Gwarancja dokładności dzięki stabilnej, grubościennnej kolumnie
- Wysoka współosiowość dzięki hartowanym i szlifowanym wrzecionie
 - Szeroki zakres prędkości
 - Obroty prawe/lewe
 - Funkcja gwintowania
- Osłona wrzeciona regulowana na wysokość z mikro-włącznikiem dla najwyższego zabezpieczenia użytkownika przed rozpryskiwanymi wiórami i częściami
 - Oświetlenie robocze
 - Ogranicznik głębokości wiercenia
- Łatwa wymiana narzędzi za pomocą mechanizmu wysuwania
 - Automatyczny wysuw tulei wrzeciona
- Lampa maszyny zintegrowana z głowicą wiertarki
 - Szeroki zakres prędkości

- Duże wymiary stołu wiercenia, solidnie i precyzyjnie obrobiony, mocno żebrowany
 - Wysokość stołu nastawiana za pomocą mikroprzełącznika
 - Układ chłodzenia z filtrem

Dane techniczne

Napięcie elektryczne:

Moc silnika wrzeciona:

Moc silnika pompy chłodziwa:

Średnica wiercenia w stali (S235JR):

Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR):

Gwintowanie w stali:

Wysuw tulei wrzeciona:

Mocowanie we wrzecionie:

Odległość wrzeciona od kolumny:

Automatyczny posuw tulei:

Zakres prędkości obrotowych wrzeciona, 8 stopni:

Powierzchnia robocza stołu wiertarskiego, długość x szerokość:

Szerokość rowka teowego:

Obrót stołu roboczego:

Odstęp wrzeciono - stół wiertarski:

Powierzchnia robocza podstawy, długość x szerokość:

Szerokość rowka teowego / Ilość / Rozstaw:

Odstęp wrzeciono - podstawa maszyny:

Średnica kolumny:

Długość x szerokość x wysokość:

Ciężar całkowity:

400 V / 3 Ph ~50 Hz

1,5 / 2,2 kW

40 W

Ø 32 mm

Ø 29 mm

M16

125 mm

MK 4

285 mm

0,1 / 0,15 / 0,2 mm

75- 2.000 min⁻¹

400 x 420 mm

14 mm

360°

max. 820 mm

420 x 644 mm

420 x 644 mm

max. 1270 mm

Ø 115 mm

725 x 450 x 2200 mm

312 kg

W dostawie

- Adapter MT4 – B16

Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!

[KATALOG](#)

