tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



# WIERTARKA KOLUMNOWA KORPUSOWA OPTIDRILL DH 32GS OPTIMUM

**22,388.00 zł (18,201.63 zł bez VAT)**

**SKU:** N/A

## OPIS PRODUKTU

### Wiertarka kolumnowa stołowa z przekładnią OPTIdrill DH 32GS [3034240]

**OPTIdrill DH 32GS** – wiertarka do metalu, stołowa, kolumnowa ze zintegrowanym sterownikiem.

- Ciężka, żeliwna, solidna konstrukcja
- Gwarancja dokładności dzięki stabilnej, grubościennej kolumnie
- Wysoka współosiowość dzięki hartowanym i szlifowanym wrzecionie
- Szeroki zakres prędkości
- Obroty prawe/lewe
- Funkcja gwintowania

- Osłona wrzeciona regulowana na wysokość z mikro-włącznikiem dla najwyższego zabezpieczenia użytkownika przed rozpryskiwanymi wiórami i częściami
- Oświetlenie robocze
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Łatwa wymiana narzędzi za pomocą mechanizmu wysuwania
- Automatyczny wysuw tulei wrzeciona

- Lampa maszyny zintegrowana z głowicą wiertarki
- Szeroki zakres prędkości
- Duże wymiary stołu wiercenia, solidnie i precyzyjnie obrobiony, mocno żebrowany
- Wysokość stołu nastawiana za pomocą mikroprzełącznika



**Elmat Sp. z o.o.**
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

- Układ chłodzenia z filtrem

## Dane techniczne

Napięcie elektryczne:

Moc silnika wrzeciona:

Moc silnika pompy chłodziwa:

Średnica wiercenia w stali (S235JR):

Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR):

Gwintowanie w stali:

Wysuw tulei wrzeciona:

Mocowanie we wrzecionie:

Odległość wrzeciona od kolumny:

Automatyczny posuw tulei:

Zakres prędkości obrotowych wrzeciona, 8 stopni:

Powierzchnia robocza stołu wiertarskiego, długość x szerokość:

Szerokość rowka teowego:

Obrót stołu roboczego:

Odstęp wrzeciono - stół wiertarski:

Powierzchnia robocza podstawy, długość x szerokość:

Szerokość rowka teowego / Ilość / Rozstaw:

Odstęp wrzeciono - podstawa maszyny:

Średnica kolumny:

Długość x szerokość x wysokość:

Ciężar całkowity:

400 V / 3 Ph ~50 Hz



**Elmat Sp. z o.o.**
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

1,5 / 2,2 kW

40 W

Ø 32 mm

Ø 29 mm

M16

125 mm

MK 4

285 mm

0,1 / 0,15 / 0,2 mm

75- 2.000 $min^{-1}$

400 x 420 mm

14 mm

360°

max. 820 mm

420 x 644 mm

420 x 644 mm

max. 1270 mm

Ø 115 mm

725 x 450 x 2200 mm

312 kg

W dostawie

- Adapter MT4 – B16

**Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!**



**Elmat Sp. z o.o.**
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

KATALOG



**Elmat Sp. z o.o.**
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



**Elmat Sp. z o.o.**
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin