



WIERTARKA KOLUMNOWA OPTIDRILL B 34 H OPTIMUM

18,130.00 zł (14,739.84 zł bez VAT)

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

Wiertarka kolumnowa z napędem pasowym OPTIDrill B 34 H (400 V) [3020333]

OPTIDrill B 34 H (400 V) - wiertarka do metalu, stołowa, kolumnowa.

- Gwarantowana dokładność współosiowości mniejsza od 0.015 mm mierzona w osi tulei wrzeciona
- Duża, regulowana na wysokość, szybka ochrona z wyłącznikiem bezpieczeństwa zapewniająca maksymalną ochronę
 - Poczwórnny uchwyt stalowy
- Masywna, duża płyta dolna z rowkami, uźebrowana od spodu
 - Obroty prawo - lewostronne
 - Dwa zakresy prędkości
- Regulowany stół roboczy umożliwia obrabianie wysokich elementów
 - Wyłącznik awaryjny
- Wrzeciono wiertarki na łożyskach kulkowych
 - Ogranicznik głębokości wiercenia
- Osłona pasów napędowych z wyłącznikiem bezpieczeństwa
 - Cyfrowy odczyt głębokości wiercenia
 - Urządzenie posiada rowki teowe

- Cyfrowy wyświetlacz obrotów
- Oświetlenie powierzchni roboczej
 - Stół wiertarki obracany o 360°
- Cichobieżny silnik o dużej mocy
- Zintegrowany wybijak narzędzia

Przekładnia pasowa:

- Cichobieżna przekładnia pasowa dzięki zastosowaniu aluminiowych kół pasowych
- Znacznie poprawiona sprawność napędu oraz zmniejszenie poślizgu dzięki zastosowaniu zębatych pasów napędowych



Dane techniczne

Napięcie elektryczne:

Moc silnika:

Średnica wiercenia w stali (S235JR):

Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR):

Wysuw tulei wrzeciona:

Mocowanie we wrzecionie:

Odległość wrzeciona od kolumny:

Zakres prędkości obrotowych wrzeciona:

Liczba stopni:

Wymiary stołu roboczego długość x szerokość:

Szerokość rowka teowego:

Obrót stołu roboczego:

Odstęp wrzeciono - stół wiertarski:

Powierzchnia robocza podstawy maszyny dł. x szer.:

Szerokość rowka teowego / Ilość /Rozstaw:

Odstęp wrzeciono - podstawa maszyny:

Średnica kolumny:

Długość x szerokość x wysokość:

Ciężar całkowity:

400 V / 3 Ph ~50 Hz

1,5/2,2 kW

Ø 34 mm

Ø 26 mm

160 mm

MK 4

285 mm

145 - 4.800 min-1

2 x 9 Stopni

420 x 400 mm

14 mm

360°

max. 790 mm

390 x 390 mm

14 mm / 2 / 150 mm

max. 1 275 mm

Ø 115 mm

918 x 585 x 1 895 mm

260 kg

W dostawie

- Stożek Morse'a MK 4
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski 1 - 16 mm

Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!

[KATALOG](#)

