tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



WIERTARKA KOLUMNOWA OPTIDRILL B 34 H OPTIMUM

SKU: 3020333

OPIS PRODUKTU

Wiertarka kolumnowa z napędem pasowym OPTIdrill B 34 H (400 V) [3020333]

OPTIdrill B 34 H (400 V) – wiertarka do metalu, stołowa, kolumnowa.

- Gwarantowana dokładność współosiowości mniejsza od 0.015 mm mierzona w osi tulei wrzeciona
- Duża, regulowana na wysokość, szybka ochronna z wyłącznikiem bezpieczeństwa zapewniająca maksymalną ochronę
- Poczwórny uchwyt stalowy
- Masywna, duża płyta dolna z rowkami, użebrowana od spodu
- Obroty prawo – lewostronne
- Dwa zakresy prędkości
- Regulowany stół roboczy umożliwia obrabianie wysokich elementów
- Wyłącznik awaryjny
- Wrzeciono wiertarki na łożyskach kulkowych
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Osłona pasów napędowych z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- Cyfrowy odczyt głębokości wiercenia

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

• Urządzenie posiada rowki teowe

• Cyfrowy wyświetlacz obrotów
• Oświetlenie powierzchni roboczej
• Stół wiertarki obracany o 360°
• Cichobieżny silnik o dużej mocy
• Zintegrowany wybijak narzędzia

Przekładnia pasowa:
– Cichobieżna przekładnia pasowa dzięki zastosowaniu aluminiowych kół pasowych
– Znacznie poprawiona sprawność napędu oraz zmniejszenie poślizgu dzięki zastosowaniu zębatych pasów napędowych



Dane techniczne

Napięcie elektryczne:

Moc silnika:

Średnica wiercenia w stali (S235JR):

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR):

Wysuw tulei wrzeciona:

Mocowanie we wrzecionie:

Odległość wrzeciona od kolumny:

Zakres prędkości obrotowych wrzeciona:

Liczba stopni:

Wymiary stołu roboczego długość x szerokość:

Szerokość rowka teowego:

Obrót stołu roboczego:

Odstęp wrzeciono – stół wiertarski:

Powierzchnia robocza podstawy maszyny dł. x szer.:

Szerokość rowka teowego / Ilość /Rozstaw:

Odstęp wrzeciono – podstawa maszyny:

Średnica kolumny:

Długość x szerokość x wysokość:

Ciężar całkowity:

400 V / 3 Ph ~50 Hz

1,5/2,2 kW

Ø 34 mm

Ø 26 mm

160 mm

MK 4

285 mm

145 – 4.800 min-1

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

2 x 9 Stopni

420 x 400 mm

14 mm

360°

max. 790 mm

390 x 390 mm

14 mm / 2 / 150 mm

max. 1 275 mm

Ø 115 mm

918 x 585 x 1 895 mm

260 kg

W dostawie

- Stożek Morse’a MK 4
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski 1 – 16 mm

Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!

KATALOG

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin