tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



WIERTARKA STOŁOWA KOLUMNOWA OPTIDRILL B 24 H (230 V) OPTIMUM

8,900.00 zł (7,235.77 zł bez VAT)

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

Wiertarka stołowa kolumnowa z napędem pasowym OPTIdrill B 24 H (230 V) [3020241]

OPTIdrill B 24 H (230 V) – wiertarka do metalu, stołowa, kolumnowa.

- Gwarantowana dokładność współosiowości mniejsza od 0.015 mm mierzona w osi tulei wrzeciona
- Duża, regulowana na wysokość, szybka ochronna z wyłącznikiem bezpieczeństwa zapewniająca maksymalną ochronę
- Długa, ergonomiczna aluminiowa dźwignia z uchwytami typu Softgrip
- Masywna, duża płyta dolna z rowkami, użebrowana od spodu
- Regulowany stół roboczy umożliwia obrabianie wysokich elementów
- Wyłącznik awaryjny
- Wrzeciono wiertarki na łożyskach kulkowych
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Urządzenie posiada rowki teowe
- Osłona pasów napędowych z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- Oświetlenie powierzchni roboczej
- Stół wiertarki obracany o 360°
- Cichobieżny silnik o dużej mocy

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

- Zintegrowany wybijak narzędzia

Przekładnia pasowa:

– Cichobieżna przekładnia pasowa dzięki zastosowaniu aluminiowych kół pasowych

– Znacznie poprawiona sprawność napędu oraz zmniejszenie poślizgu dzięki zastosowaniu zębatych pasów napędowych

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



Dane techniczne

Napięcie elektryczne:

Moc silnika wrzeciona:

Średnica wiercenia w stali (S235JR):

Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR):

Wysuw tulei wrzeciona:

Mocowanie we wrzecionie:

Odległość wrzeciona od kolumny:

Zakres prędkości obrotowych wrzeciona:

Liczba stopni:

Wymiary stołu roboczego długość x szerokość:

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Szerokość rowka teowego:

Obrót stołu roboczego:

Odstęp wrzeciono – stół wiertarski:

Powierzchnia robocza podstawy maszyny dł. x szer.:

Szerokość rowka teowego / Ilość /Rozstaw:

Odstęp wrzeciono – podstawa maszyny:

Średnica kolumny:

Długość x szerokość x wysokość:

Ciężar całkowity:

230 V/1 Ph

850 W

Ø 24 mm

Ø 20 mm

85 mm

MK 2

165 mm

350 – 4.000 min-1

7 stopni

280 x 300 mm

14 mm

360°

max. 515 mm

280 x 260 mm

14 mm / 2 / 120 mm

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

max. 590 mm

Ø 80 mm

665 x 434 x 998 mm

92 kg

W dostawie

- Stożek Morse’a MK 2
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski 1 – 16 mm

Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!

KATALOG

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin