tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



WIERTARKA STOŁOWA KOLUMNOWA OPTIDRILL DH 26GT OPTIMUM

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

Wiertarka stołowa kolumnowa z przekładnią OPTIdrill DH 26GT [3034220]

OPTIdrill DH 26GT – wiertarka do metalu, stołowa, kolumnowa z bezobsługową przekładnią.

• Duża płynność pracy dzięki szlifowanym zabierakom zębatkowym
• Wysoka dokładność ruchu obrotowego ze względu na hartowane i szlifowane wrzeciono główne
• Duży zakres prędkości obrotowej
• Ciężka, masywna wersja żeliwna

• Ogranicznik głębokości wiercenia regulowany w skali milimetrowej
• Bezobsługowa przekładnia ze smarowaniem
• Gwarancja dokładności dzięki stabilnej, grubościennej kolumnie
• Łatwa wymiana narzędzi za pomocą mechanizmu wysuwania

• Duże wymiary stołu wiercenia, solidnie i precyzyjnie obrobiony, mocno żebrowany
• Bezobsługowa przekładnia ze smarowaniem
• Wysokość stołu nastawiana za pomocą mikroprzełącznika
• Wysoka współosiowość dzięki hartowanym i szlifowanym wrzecionie

Dane techniczne

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Napięcie elektryczne:

Moc silnika wrzeciona:

Moc silnika pompy chłodziwa:

Średnica wiercenia w stali (S235JR):

Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR):

Gwintowanie w stali (S235JR):

Wysuw tulei wrzeciona:

Mocowanie we wrzecionie:

Odległość wrzeciona od kolumny:

Automatyczny posuw tulei:

Zakres prędkości obrotowych wrzeciona, 8 stopni:

Powierzchnia robocza stołu wiertarskiego, długość x szerokość:

Szerokość rowka teowego:

Obrót stołu roboczego:

Odstęp wrzeciono - stół wiertarski:

Powierzchnia robocza podstawy, długość x szerokość:

Szerokość rowka teowego / Ilość / Rozstaw:

Odstęp wrzeciono - podstawa maszyny:

Średnica kolumny:

Długość x szerokość x wysokość:

Ciężar całkowity:

400 V / 3 Ph ~50 Hz

1,1 / 1,5 kW

-

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Ø 26 mm

Ø 24 mm

-

127 mm

MK 3

235 mm

-

75 - 2.900 min-1

380 x 380 mm

14 mm

360°

max. 450 mm

350 x 322 mm

14 mm / 2 / 120 mm

max. 610 mm

Ø 92 mm

600 x 380 x 1 300 mm

158 kg

W dostawie

- Adapter MK3 na B16

Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!

KATALOG

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin