



## WIERTARKA WIELOWRZECIONOWA MAGGI BORING SYSTEM 21

SKU: N/A

### OPIS PRODUKTU

#### MAGGI BORING SYSTEM 21

Wiertarka jednogłowicowa, wielowrzecionowa, półautomatyczna. Do poziomego i pionowego wiercenia paneli i litego drewna. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników maszyny wyposażone zostały w awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa, umożliwiający unieruchomienie maszyny w dowolnym momencie. Panel sterowania maszyny jest intuicyjny, dzięki czemu obsługa urządzenia nie sprawia żadnych problemów. Wszystkie urządzenia wyprodukowane są zgodnie z obowiązującymi normami i posiadają certyfikat CE. Urządzenie Kompaktowe 1 m<sup>2</sup>, skraca o połowę czas pracy w porównaniu do wiertarki stołowej.

- Szybka wymiana wiertel za pomocą szybkozłączy.
- Żeliwna głowica gwarantująca tłumienie wszelkich drgań.
  - Stół roboczy stalowy wykończony mdf'em.
- Spiral System - urządzenie do szybkiej regulacji głębokości wiercenia.
- Głowica ustawiana pneumatycznie w zakresie od 0° do 90°.
- Przykładnica z możliwością precyzyjnego pozycjonowania.
  - Szybki montaż i demontaż przykładnic.
  - Cyfrowy wyświetlacz wysokości głowicy.
- Max przesuw tylnego ogranicznika 300 mm.

- Stały ogranicznik w odległości 37 mm od zawiasów.
- Jakość wykonania i kraj pochodzenia potwierdzona przez ACIMALL.
  - Certykat CE.

### **Dane techniczne**

Rozstaw wrzecion:

Liczba wrzecion:

Odległość między pierwszym a ostatnim wiertłem:

Max. rozmiar obrabianego elementu:

Max. głębokość wiercenia:

Ilość docisków pneumatycznych:

Wysokość stołu roboczego wiertarki:

Max. wysokość docisków nad stołem:

Ciśnienie robocze:

Zużycie powietrza:

Obroty silnika:

Moc całkowita:

Poziom hałasu:

Waga:

Wymiary całkowite:

32 mm

21 (10-11)

640 mm

50 x 915 x 3000 mm

65 mm

2

860 mm

70 mm

6 - 8 bar

10 l/cykl

2800 obr./min

1,5 kW

76.1 dB

275 kg

1030 x 1030 x 1285 mm

W dostawie

**> Dwa linały 1500 mm**

**> Dwa ograniczniki**

**> 5 szybkozłączek**

**> Dwa dociski pneumatyczne**

<https://www.youtube.com/watch?v=m7QvDqBvtjU>

