



WIERTARKA WIELOWRZECIONOWA MS704 MAGGI

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

MAGGI MS 704 - WIERTARKA WIELOWRZECIONOWA DO MEBLI NIESERYJNYCH

Nowoczesność i precyzja w jednym urządzeniu

Maggi MS 704 to pierwsza na świecie **jednogłowicowa wiertarka wielowrzecionowa** zaprojektowana specjalnie z myślą o **szybkiej produkcji mebli nieseryjnych**.

Maszyna łączy w sobie włoską jakość, precyzję wykonania i innowacyjne rozwiązania, które znacząco usprawniają proces wiercenia elementów meblowych bez konieczności częstego przebrajania.

Innowacyjna konstrukcja i elastyczność pracy

Urządzenie zostało wyposażone w **23-wrzecionową głowicę** o stałym rozstawie 32 mm, co daje **szerokość roboczą 704 mm**.

Model MS 704 posiada również **opatentowaną ramę przymiarową o długości 1500 mm**, umożliwiającą obróbkę elementów **o długości nawet do 3000 mm** – idealne rozwiązanie przy pracy z dużymi formatami płyt (np. 2800 mm).

Rama przymiarowa jest stałym elementem konstrukcji, co pozwala na szybką i wygodną pracę bez dodatkowych ustawień.

W odróżnieniu od tradycyjnych wiertarek, **główna oś operacyjna** w MS 704 przebiega **prostopadle do głowicy wrzecionowej**, co zwiększa precyzję i komfort obróbki.

Wydajność i precyzja obróbki

Maszyna wyposażona jest w **regulowaną belkę dociskową**, umożliwiającą pracę z materiałami o grubości nawet **do 200 mm**, co czyni ją idealnym rozwiązaniem także przy obróbce litego drewna.

Dociski pneumatyczne pracują w **niezależnych obwodach**, a specjalne zawory bezpieczeństwa pozwalają na wyłączanie wybranych docisków podczas pracy z mniejszymi elementami.

Standardowe wyposażenie obejmuje również **magazyn wiertel oraz komplet dystansów**, które ułatwiają pozycjonowanie elementów w osi równoległej do głowicy wrzecionowej.

Główne cechy maszyny:

- Wiertła wymieniane na **szybkozłączach** – błyskawiczna zmiana narzędzi.
- **Rozstaw osi 32 mm** – zgodny z systemem meblarskim.
- **Pneumatyczna regulacja kąta głowicy (0°-90°)** – szybkie wiercenie pionowe i poziome.
- **Solidny stalowy stół roboczy** – wysoka stabilność i trwałość.
- **Przygotowana do podłączenia odciągu trocin** – czyste i bezpieczne stanowisko pracy.
- **Zgodność ze standardami CE** – gwarancja bezpieczeństwa i jakości.

Najważniejsze zalety i funkcje:

- **Szybkie wiercenie pionowe i poziome**
- **Perfekcyjne łączenie i pozycjonowanie paneli**
- **Wszechstronność i intuicyjna obsługa**
- **Stabilna konstrukcja i precyzyjne prowadzenie**
- **Brak konieczności przezbrajania – oszczędność czasu**
- **Bezpieczne mocowanie i obsługa paneli**
- **Możliwość pracy z wiertłami o dużej średnicy**

- **Szybkie wiercenie otworów pod zawiasy**

Wypożyczenie standardowe:

- Silnik o mocy **1,5 kW**
- 2 opatentowane **dociski pneumatyczne**
- 5 **uchwytów szybkomocujących**
- 2 aluminiowe **prowadnice 1500 mm** z czterema ogranicznikami referencyjnymi
- 2 zdejmowane **boczne prowadnice** regulowane cyfrowo
- 2 **stałe ograniczniki 37 mm** do zawiasów
- **Regulacja wysokości wiercenia** na licznikach cyfrowych
- **System Spiralny** – opatentowane rozwiązanie do szybkiej regulacji głębokości wiercenia
- **Tylna prowadnica** z przesuwem do 300 mm
- Przygotowana do podłączenia do systemu odciągu trocin

Dane techniczne:

- Liczba wrzecion: 23
- Odległość między sąsiednimi wrzecionami: 32 mm
- Odległość między pierwszym a ostatnim wrzecionem: 704 mm
 - Maksymalna głębokość wiercenia: 65 mm
 - Liczba docisków pneumatycznych: 2
- Maksymalna szerokość obrabianego elementu: 885 mm
- Maksymalna długość obrabianego elementu: 3 000 mm
- Maksymalna grubość obrabianego elementu: 60 mm
- Zakres wysokości docisku nad blatem: 8 – 65 mm (opcjonalnie 140 mm)
 - Moc silnika: 1,5 kW
 - Obroty silnika: 2 800 obr./min.
 - Ciśnienie robocze: 6 – 8 bar
 - Zużycie powietrza: 10 l/ cykl
 - Poziom hałasu: 76,1 dB

- Średnica króćca odciągowego: 80 mm
- Wysokość blatu roboczego: 900 mm
- Wymiary maszyny: 1 235 x 910 x 1 310 mm
 - Waga maszyny: 300 kg

