tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



WIERTARKO FREZARKA OPTIMILL BF 16 VARIO [3338116]

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

Wiertarko frezarka OPTImill BF 16 Vario (230 V)[3338116]

BF 16 Vario (230 V) –popularna wiertarko frezarka firmy **OPTIMUM** o dużych możliwościach, przeznaczona do skrawania powierzchni płaskich i kształtowych, wiercenia otworów itp. **Z napędem VARIO umożliwiającym bezstopniową regulację obrotów.**

- Możliwość wszechstronnego stosowania
- Wszystkie prowadnice są szlifowane oraz skrobane (kanałki olejowe do smarowania)
- Przesunięta w bok kolumna poszerza zakres stosowania
- Uchwyt narzędziowy MK2
- Filtr elektromagnetyczny (dla ochrony elektroniki przed zakłuceniami sieciowymi klasy B)
- Zabezpieczenia elektryczne - wersja 24 V
- Możliwość odczytu na skalach wszystkich odcinków przesuwu
- Wykonanie z dokładnością narzędziową i protokołem kontroli
- Urządzenie niedrogie i nietracące na wartości

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Dane techniczne

Napięcie elektryczne:

Moc silnika napędu wrzeciona:

Wydajność wiercenia-frezowania

Średnica wiercenia w stali (S235JR):

Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR):

Maks. średnica głowicy frezarskiej:

Maks. średnica freza trzpieniowego:

Mocowanie wrzeciona

Wysuw tulei wrzeciona:

Mocowanie we wrzecionie:

Odległość wrzeciona od kolumny:

Głowica wiertarsko-frezarska

Zakres wychylenia:

Zakres prędkości obrotowych wrzeciona:

Zakres wychylenia:

Stół krzyżowy

Długość stołu:

Szerokość stołu:

Szerokość rowka teowego / rozstaw:

Maksymalne przesuwy

Oś X:

Oś Y:

Oś Z:

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Wymiary

Długość x szerokość x wysokość:

Ciężar całkowity:

230 V / 1 Ph ~50 Hz

500 W

:

Ø 16 mm

Ø 12 mm

Ø 63 mm

Ø 20 mm

:

50 mm

MK 2/M 10

175 mm

:

$\pm 90^{0}$

100 – 3.000 min-1

2 stopnie, elektronicznie regulowana prędkość obrotowa

:

400 mm

120 mm

10 mm / 35 mm

:

220 mm

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

160 mm

210 mm

:

505 x 465 x 795 mm

62 kg

Podstawowe wyposażenie:

- Stożkowy trzpień MK 2, B16, M10
- Narzędzia do obsługi

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin