



**WIERTARKO FREZARKA Z
CYFROWYM WSKAŹNIKIEM
POŁOŻENIA OPTIMILL MB 4 P
[3338460]**

34,414.00 zł (27,978.86 zł bez VAT)

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

Wiertarko frezarka z cyfrowym wskaźnikiem położenia OptiMill MB 4 P [3338460]

- Bardzo spokojna praca dzięki kołom zębatym w kąpeli olejowej
 - Duży zakres prędkości od 95 – 3200 obr/min
 - Dwustopniowy silniki wysokiej jakości
 - 12 prędkości (2 x 6)
 - Obroty prawo/lewo
 - Obrót głowicy o $\pm 60^\circ$
- Funkcja wiercenia/nacinania gwintów
 - Pozycjonowanie silnika do osi Z
 - Regulowana wysokość
 - Zintegrowany panel sterowania
 - Cyfrowy wskaźnik pozycji DRO 5
 - Podstawa w standardzie

Dane techniczne

Napięcie elektryczne:

Moc silnika napędu wrzeciona:

Wydajność wiercenia-frezowania

Średnica wiercenia w stali (S235JR):

Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR):

Maks. średnica głowicy frezarskiej:

Maks. średnica freza trzpieniowego:

Mocowanie wrzeciona

Wysuw tulei wrzeciona:

Mocowanie we wrzecionie:

Średnica tulei wysuwnej:

Odległość wrzeciona od kolumny:

Głowica wiertarsko-frezarska

Zakres prędkości obrotowych wrzeciona:

Stopnie przekładni:

Zakres wychylenia:

Stół krzyżowy

Długość stołu:

Szerokość stołu:

Odstęp wrzeciono – stół krzyżowy:

Szerokość rowka teowego / rozstaw / ilość:

Automatyczny posuw tulei:

Maksymalne przesuw

Oś X automatyczna:

Oś Y ręcznie:

Oś Z ręcznie:

Wymiary

Długość:

Szerokość:

Maks. wysokość:

Ciężar całkowity:

400 V / 3 Ph ~50 Hz

1,1 / 1,5 kW

:

Ø 32 mm

Ø 28 mm

Ø 63 mm

Ø 28 mm

:

120 mm

MK 4

75 mm

258 mm

:

95 – 3.200 min-1

2 x 6 Stopni

± 60

:

800 mm

240 mm

420 mm

14 mm / 80 mm / 3

0,1 / 0,18 / 0,26 mm/obr

:

560 mm

195 mm

350 mm

:

1 220 mm

930 mm

2 110 mm

495 kg

Zakres dostawy:

- Podstawa
- Stożek Morse'a MK 3
- Adapter MK 3 – MK 4
- Śruba M16 do mocowania oprawki we wrzecionie
- Narzędzia do obsługi

