

WYRÓWNIARKO-GRUBIARKA HOLZKRAFT MINIMAX FS 41C

SKU: N/A



OPIS PRODUKTU

MINIMAX FS 41C

Wyrówniarko-grubiarka Minimax FS 41C z wałem Tersa lub Xylent.

Minimax FS 41C to strugarka dedykowana dla małych zakładów stolarskich. Wyrówniarko-grubiarka posiada uźebrowany i frezowany stół roboczy wykonany z żeliwa szarego. Przykładnica strugarki o wymiarach 1670 x 150 mm jest płynnie regulowana w zakresie kąta 0-45 stopni. Posuw elementu realizowany jest za pomocą 2 stalowych wałków (przedni rowkowany oraz tylni gładki). Opcjonalnie urządzenie może zostać doposażone w suport wiertarski.

- Z systemem szybkiej wymiany noży TERSA do błyskawicznego przygotowania do pracy.
- Wał TERSA umożliwia wyjątkowo cichą pracę.
 - Poprzecznie rowkowany stalowy wałek wciągający umożliwia stały i równomierny posuw elementu.
- Stoły strugarek z żeliwa, mocno żebrowane, z frezowaną i pozbawioną naprężeń powierzchnią dla zachowania optymalnej gładkości i prostoliniowości.
- Przykładnica wyrówniarki przy otwarciu stołów roboczych może pozostawać w swojej pozycji.
- Stoły wyrówniarek otwierane do tyłu.

- Wyposażona w silnik o dużej mocy.
- Wytrzymała, stabilna i sztywna konstrukcja stalowa/żeliwna.
- Opcjonalnie z suportem wiertarskim.

Dane techniczne

Długość stołów roboczych:

Szerokość robocza:

Maksymalna grubość zbioru:

Wymiary stołu grubiarki:

Min. / maks. wysokość robocza:

Prędkości posuwu grubiarki:

Średnica wałka:

Ilość noży wał Tersa:

Ilość noży – wał XYLENT (opcja):

Prędkość obrotowa:

Moc silnika 400 V/50 Hz/S6 – 40%:

Średnica króćca odciągowego:

Waga:

1800 mm

410 mm

4 mm

605 mm x 420 mm

3/230 mm

7 m/min

72 mm

3 szt.

66 szt.

5,0 kW (6,6 KM)

4,0 kW (5,5 KM)

2 x 120 mm

330 kg

Support wiertarski (opcja)

Wymiar stołu:

Suw boczny / wzdłużny:

Suw pionowy:

470 x 220 mm

155 mm / 110 mm

120 mm

W dostawie

> Aluminiowa przykładnica równoległa

> Wał nożowy TERSA

Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!

[KATALOG](#)

