tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



WYRÓWNIARKO- GRUBIARKA HOLZKRAFT MINIMAX FS 41E

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

MINIMAX FS 41E

Wyrówniarko-grubiarka Minimax FS 41E do profesjonalnych zastosowań.

Wyrówniarko-grubiarka Minimax FS 41E posiada stół roboczy o długości 2000 mm Regulacja wysokości stołu grubiarki odbywa się za pomocą pokrętła. Maszyna posiada numeryczny wskaźnik wysokości stołu z tolerancją 0,1 mm. Przykładnica strugarki zamontowana jest na okrągłej prowadnicy o pełnym przekroju. Urządzenie posiada 2 prędkości posuwu – 6 i 12 m/min. Opcjonalnie urządzenie może zostać doposażone w suport wiertarski.

- Z systemem szybkiej wymiany noży TERSA do błyskawicznego przygotowania do pracy.
- Wał TERSA umożliwia wyjątkowo cichą pracę.
- Poprzecznie rowkowany stalowy walec wciągający umożliwia stały i równomierny posuw elementu.
- Stoły strugarek z żeliwa, mocno żebrowane, z frezowaną i pozbawioną naprężeń powierzchnią dla zachowania optymalnej gładkości i prostoliniowości.

- Stoły wyrówniarki długości 2000 mm

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

ułatwiają pracę z długimi elementami.
• Duża i stabilna przyładanica równoległa z prowadzeniem na stalowym drążku o pełnym przekroju. (1200 x 160 mm).
• Liniał przykładnicy regulowany pod kątem od 0° do 45°.
• Regulacja stołu grubiarki pokrętłem ze wskaźnikiem numerycznym wysokości strugarki.

• Wyposażona w silnik o dużej mocy.
• Wytrzymała, stabilna i sztywna konstrukcja stalowa/żeliwna.
• Opcjonalnie z suportem wiertarskim.

Dane techniczne

Długość stołów roboczych:

Długość stołu podawczego:

Wysokość stołu roboczego:

Szerokość robocza:

Maksymalna grubość zbioru:

Wymiary stołu grubiarki:

Min. / maks. wysokość robocza:

Prędkości posuwu grubiarki:

Średnica wałka:

Ilość noży wał Tersa:

Ilość noży – wał XYLENT (opcja):

Prędkość obrotowa:

Silnik 400V / 50Hz / S6 – 40%:

Średnica króćca odciągowego:

Waga:

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

2000 mm

1034 mm

870 mm

410 mm

5 mm

775 x 423 mm

3 / 230 mm

6 / 12 m/min

87 mm

4 szt.

66 szt.

5 200 min-1

5,0 kW (6,6 KM)

2 x 120 mm

430 kg

W dostawie

> Przykładnica równoległa z prowadnicą okrągłą o pełnym przekroju.

> Wskaźnik wysokości stołu grubiarki.

> 2 prędkości posuwu elementu

> Wał strugarski Tersa lub wał XYLENT

Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!

KATALOG

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin