



WYRÓWNIARKO- GRUBIARKA HOLZKRAFT MINIMAX FS 52ES

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

MINIMAX FS 52ES

Wyrówniarko-grubiarka Minimax FS 52ES do profesjonalnych zastosowań.

Wyrówniarko-grubiarka Minimax FS 52ES posiada stół roboczy o łącznej długości 2200 mm. Stół podawczy i odbiorczy unoszą się jednocześnie. Ponoszenie stołu grubiarki realizowane jest za pomocą 4 wrzecion zabezpieczonych przed zapyleniem. Opcjonalnie stół grubiarki może być regulowany elektromotorycznie. Maszyna posiada numeryczny wskaźnik wysokości stołu z tolerancją 0,1 mm. Przykładnica strugarki zamontowana jest na okrągłej prowadnicy o pełnym przekroju. Urządzenie posiada aż 4 prędkości posuwu w zakresie od 5 do 18 m/min. W standardzie z silnikiem 7,0 kW.

Dodatkowo urządzenie może zostać wyposażone w suport wiertarski.

- Z systemem szybkiej wymiany noży TERSA do błyskawicznego przygotowania do pracy.
- Wał TERSA umożliwia wyjątkowo cichą pracę.
- Ciężki i precyzyjny żeliwny agregat zapewnia stabilną i równomierną pracę.
- Długie stoły wyrówniarki do precyzyjnego wyrównywania.
- Stoły strugarek z żeliwa, mocno żebrowane, z frezowaną i pozbawioną naprężeń

powierzchnią dla zachowania optymalnej gładkości i prostoliniowości.

- Stoły wyrówniarki podnoszone jednocześnie wspomagane na mocnych sprężynach.
- Duża i stabilna przyładanica równoległa z prowadzeniem na stalowym drążku o pełnym przekroju. (1200 x 160 mm) można łatwo przesuwąć i przechylać do 45°.
- Przechył przykładnicy można wygodnie odczytywać ze stanowiska pracy.
- Poprzecznie rowkowany stalowy walec wciągający umożliwia stały i równomierny posuw elementu.
- Cztery prędkości posuwu materiału.
- Stół grubiarzy podnoszony na 4 wrzecionach.
- Wyposażone w mocny silnik 7,0 kW.
- Opcjonalnie z elektrycznym podnoszeniem stołu grubiarzy.
- Opcjonalnie z suportem wiertarskim.

Dane techniczne

Długość stołów roboczych:

Szerokość robocza:

Maksymalna grubość zbioru:

Wymiary stołu grubiarzy:

Min. / maks. wysokość robocza:

Minimalna długość elementu:

Prędkość posuwu:

Średnica wałka:

Ilość noży wał Tersa:

Ilość noży – wał XYLENT (opcja):

Prędkość obrotowa:

Moc silnika 400 V/50 Hz /S6-40%:

Średnica króćca odciągowego:

Waga:

2250 mm

520 mm

5 mm

520 x 850 mm

3 / 240 mm

220 mm

5/8/12/18 m/min

120 mm

4 szt.

84 szt.

5.000 min-1

7,0 kW (9,5PS)

1 x 120 mm

695 kg

W dostawie

> Przykładnica równoległa prowadzona na drążku o przekroju okrągłym.

> Wał strugarski TERSA lub XYLENT.

> 4 prędkości posuwu elementu.

Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!

[KATALOG](#)

